


**Geberit Mapress Edelstahl Verschraubung (LABS-frei)**



Beispielbild

**Verwendungszwecke**

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sattdampf ≤ 120 °C
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

**Eigenschaften**

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM

**Technische Daten**

Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM	0–100 °C
Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø	G	L	Z	VE1	VE2
85320	12	15 mm	3/4 "	6.6 cm	2.6 cm	1 St.	
85321	15	18 mm	3/4 "	6.9 cm	2.9 cm	1 St.	
85322	20	22 mm	1 "	7.2 cm	3 cm	1 St.	
85323	25	28 mm	1 1/4 "	7.7 cm	3.1 cm	1 St.	
85324	32	35 mm	1 1/2 "	8.2 cm	3 cm	1 St.	
85325	40	42 mm	1 3/4 "	9.5 cm	3.5 cm	1 St.	
85326	50	54 mm	2 3/8 "	11.3 cm	4.3 cm	1 St.	5 St.