


Geberit Mapress Edelstahl T-Stück reduziert (Gas)



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Für Biogase
- Für Natur- und Flüssiggase

Eigenschaften

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2	VE1	VE2
34035	15 / 12 / 15	18 mm	15 mm	18 mm	90 °	6.8 cm	4.1 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	2.1 cm	1.4 cm	1 St.	
34036	20 / 12 / 20	22 mm	15 mm	22 mm	90 °	7.4 cm	4.3 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.3 cm	1.6 cm	1 St.	5 St.
34037	20 / 15 / 20	22 mm	18 mm	22 mm	90 °	7.4 cm	4.3 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.3 cm	1.6 cm	1 St.	
34038	25 / 12 / 25	28 mm	15 mm	28 mm	90 °	8.4 cm	4.6 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.6 cm	1.9 cm	1 St.	
34039	25 / 15 / 25	28 mm	18 mm	28 mm	90 °	8.4 cm	4.6 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.6 cm	1.9 cm	1 St.	
34040	25 / 20 / 25	28 mm	22 mm	28 mm	90 °	8.4 cm	4.7 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.6 cm	1.9 cm	1 St.	5 St.
34041	32 / 12 / 32	35 mm	15 mm	35 mm	90 °	10 cm	4.9 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	2.9 cm	2.4 cm	1 St.	
34042	32 / 15 / 32	35 mm	18 mm	35 mm	90 °	10 cm	4.9 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	2.9 cm	2.4 cm	1 St.	
34043	32 / 20 / 32	35 mm	22 mm	35 mm	90 °	10 cm	5 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	2.9 cm	2.4 cm	1 St.	5 St.
34044	32 / 25 / 32	35 mm	28 mm	35 mm	90 °	10 cm	5.3 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	3 cm	2.4 cm	1 St.	5 St.
34140	40 / 12 / 40	42 mm	15 mm	42 mm	90 °	11.4 cm	5.3 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.3 cm	2.7 cm	1 St.	
34141	40 / 15 / 40	42 mm	18 mm	42 mm	90 °	11.4 cm	5.3 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.3 cm	2.7 cm	1 St.	
34045	40 / 20 / 40	42 mm	22 mm	42 mm	90 °	11.4 cm	5.4 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.3 cm	2.7 cm	1 St.	5 St.
34046	40 / 25 / 40	42 mm	28 mm	42 mm	90 °	11.4 cm	5.7 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.4 cm	2.7 cm	1 St.	5 St.
34047	40 / 32 / 40	42 mm	35 mm	42 mm	90 °	11.4 cm	6.1 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.5 cm	2.7 cm	1 St.	
34048	50 / 20 / 50	54 mm	22 mm	54 mm	90 °	13.8 cm	6 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	3.9 cm	3.4 cm	1 St.	5 St.
34049	50 / 25 / 50	54 mm	28 mm	54 mm	90 °	13.8 cm	6.3 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4 cm	3.4 cm	1 St.	5 St.
34050	50 / 32 / 50	54 mm	35 mm	54 mm	90 °	13.8 cm	6.7 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.1 cm	3.4 cm	1 St.	
34051	50 / 40 / 50	54 mm	42 mm	54 mm	90 °	13.8 cm	7.1 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.1 cm	3.4 cm	1 St.	
34062	65 / 20 / 65	76.1 mm	22 mm	76.1 mm	90 °	23 cm	7.2 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.1 cm	6.2 cm	1 St.	
34065	65 / 25 / 65	76.1 mm	28 mm	76.1 mm	90 °	23 cm	7.5 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.2 cm	6.2 cm	1 St.	

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2	VE1	VE2
34079	65 / 32 / 65	76.1 mm	35 mm	76.1 mm	90 °	23 cm	7.9 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.3 cm	6.2 cm	1 St.	
34080	65 / 40 / 65	76.1 mm	42 mm	76.1 mm	90 °	23 cm	8.3 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.3 cm	6.2 cm	1 St.	
34097	65 / 50 / 65	76.1 mm	54 mm	76.1 mm	90 °	23 cm	8.9 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.4 cm	6.2 cm	1 St.	
34081	80 / 20 / 80	88.9 mm	22 mm	88.9 mm	90 °	26 cm	7.8 cm	13 cm	13 cm	7 cm	5.7 cm	7 cm	1 St.	
34082	80 / 25 / 80	88.9 mm	28 mm	88.9 mm	90 °	26 cm	8.1 cm	13 cm	13 cm	7 cm	5.8 cm	7 cm	1 St.	
34085	80 / 32 / 80	88.9 mm	35 mm	88.9 mm	90 °	26 cm	8.5 cm	13 cm	13 cm	7 cm	5.9 cm	7 cm	1 St.	
34088	80 / 40 / 80	88.9 mm	42 mm	88.9 mm	90 °	26 cm	8.9 cm	13 cm	13 cm	7 cm	5.9 cm	7 cm	1 St.	
34098	80 / 50 / 80	88.9 mm	54 mm	88.9 mm	90 °	26 cm	9.5 cm	13 cm	13 cm	7 cm	6 cm	7 cm	1 St.	
34094	100 / 20 / 100	108 mm	22 mm	108 mm	90 °	31 cm	8.8 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	6.7 cm	8 cm	1 St.	
34095	100 / 25 / 100	108 mm	28 mm	108 mm	90 °	31 cm	9.1 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	6.8 cm	8 cm	1 St.	
34096	100 / 32 / 100	108 mm	35 mm	108 mm	90 °	31 cm	9.5 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	6.9 cm	8 cm	1 St.	
34125	100 / 40 / 100	108 mm	42 mm	108 mm	90 °	31 cm	9.9 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	6.9 cm	8 cm	1 St.	
34099	100 / 50 / 100	108 mm	54 mm	108 mm	90 °	31 cm	10.5 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	7 cm	8 cm	1 St.	