


## Geberit Mapress Therm T-Stück egal



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Druckluft (Reinheitsklasse ÖI 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Nicht zulässig für Trinkwasserinstallationen
- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz

### Technische Daten

Werkstoff | Edelstahl

Art.-Nr.	DN	d, ø	arc	L	L1	I	Z	Z1	VE1	VE2	VE3
Diese Artikel passen zum System: <b>Geberit Mapress Therm</b>											
43002	12	15 mm	90°	6.4 cm	3.9 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.9 cm	10 St.	100 St.	Neu
43003	15	18 mm	90°	6.8 cm	4.1 cm	3.4 cm	1.4 cm	2.1 cm	10 St.	100 St.	Neu
43004	20	22 mm	90°	7.4 cm	4.4 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.3 cm	10 St.	100 St.	Neu
43005	25	28 mm	90°	8.4 cm	5 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.7 cm	10 St.	50 St.	Neu
43006	32	35 mm	90°	10 cm	5.7 cm	5 cm	2.4 cm	3.1 cm	5 St.	50 St.	Neu
43007	40	42 mm	90°	11.4 cm	6.5 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.5 cm	4 St.	48 St.	Neu
43008	50	54 mm	90°	13.8 cm	7.7 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.2 cm	2 St.	30 St.	Neu
43009	65	76.1 mm	90°	23 cm	11.0 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.7 cm	1 St.	5 St.	Neu
43010	80	88.9 mm	90°	26 cm	12.7 cm	13 cm	7 cm	6.7 cm	1 St.	5 St.	Neu
43011	100	108 mm	90°	31 cm	15.3 cm	15.5 cm	8 cm	7.8 cm	1 St.	5 St.	Neu