


Geberit Elektroschweißmuffe



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Grundstücksentwässerung
- Zur Gebäudeentwässerung
- Zum zugfesten und unlösbaren Verbinden von Rohren und Formstücken

Eigenschaften

- Mit Geberit Elektroschweißgeräten schweißbar

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø	D	E	H	X	VE1	VE2	VE3	VE4
Diese Artikel passen zum System: Geberit PE										
360.771.16.1	40	40 mm	5.2 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	12 St.	36 St.	3024 St.
361.771.16.1	50	50 mm	6.2 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	12 St.	36 St.	2376 St.
363.771.16.1	56	56 mm	6.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	12 St.	36 St.	1800 St.
364.771.16.1	60	63 mm	7.6 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	12 St.	36 St.	1512 St.
365.771.16.1	70	75 mm	8.9 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	12 St.	72 St.	1152 St.
366.771.16.1	90	90 mm	10.4 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	12 St.	36 St.	864 St.
367.771.16.1	100	110 mm	12.5 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	12 St.	72 St.	648 St.
367.771.16.2	100	110 mm	12.5 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm				
368.771.16.1	125	125 mm	14.2 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	8 St.	24 St.	432 St.
369.771.16.1	150	160 mm	17.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	6 St.	24 St.	288 St.
Diese Artikel passen zum System: Geberit Silent-db20										
363.771.16.1	56	56 mm	6.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	12 St.	36 St.	1800 St.
364.771.16.1	60	63 mm	7.6 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	12 St.	36 St.	1512 St.
365.771.16.1	70	75 mm	8.9 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	12 St.	72 St.	1152 St.
366.771.16.1	90	90 mm	10.4 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	12 St.	36 St.	864 St.
367.771.16.1	100	110 mm	12.5 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	12 St.	72 St.	648 St.
367.771.16.2	100	110 mm	12.5 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm				
312.771.16.1	125	135 mm	15 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	6 St.	24 St.	408 St.
369.771.16.1	150	160 mm	17.8 cm	2.8 cm	6 cm	0.3 cm	1 St.	6 St.	24 St.	288 St.