


Geberit Mapress Metallrohr-Anschluss-T-Stück mit Dämmbox und Anschlussverschraubung für Eurokonus



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Zum Anschließen von Heizkörperventilen

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Vernickelt

Lieferumfang

- Metallrohr-Anschluss-T-Stück aus Messing / Kupfer
- Anschlussverschraubung für Eurokonus G 3/4"

- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen
- Dämmbox zweiteilig

Technische Daten

Werkstoff	Messing / Kupfer
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	7.5 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.04 W/(m·K)

- Dämmbox aus EPP

Art-Nr.	DN	d, ø	G	d1, ø	d2, ø	arc	L	L1	I	Z	K	VE2	VE3
63127	12 / 20 / 12	15 mm	3/4 "	15 mm	15 mm	90 °	8 cm	30 cm	2.5 cm	2 cm	17 cm	2 St.	20 St.
63128	15 / 20 / 15	18 mm	3/4 "	18 mm	15 mm	90 °	9.4 cm	30 cm	2.5 cm	2.7 cm	17 cm	2 St.	20 St.



- Verschraubung bis zum Anschlag anziehen