


Geberit Silent-Pro Parallelabzweig 45°



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

Eigenschaften

- Hochschalldämmend
- Formstück geschweißt

- Dichtung aus EPDM

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PP-MX
Wärmeausdehnung	0.08 mm/(m·K)

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	a	H	H1	Z	Z1	Z2	Z3	VE1	VE2	VE3
393.457.14.1	90 / 90	90 mm	90 mm	11.2 cm	19.6 cm	22 cm	11.3 cm	2.2 cm	15.8 cm	2.3 cm	1 St.	10 St.	80 St.
393.551.14.1	100 / 90	110 mm	90 mm	12.3 cm	20.5 cm	22.7 cm	12.6 cm	1.1 cm	17.4 cm	2.2 cm	1 St.	10 St.	80 St.
393.557.14.1	100 / 100	110 mm	110 mm	13.3 cm	23.3 cm	25.7 cm	13.8 cm	2.7 cm	18.4 cm	2.4 cm	1 St.	10 St.	80 St.