


Geberit Narva Urinal Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Zum Betrieb mit manueller oder automatischer Spülauslösung
- Für UP-Urinalsteuerungen
- Für UP-Urinalsteuerungen verdeckt
- Für AP-Urinalsteuerungen verdeckt
- Für Geberit Montageelemente für Urinal für Sprühkopf

Eigenschaften

- Spülrandlos

Lieferumfang

- Urinalkeramik
- Befestigungsmaterial für Urinal
- Ablaufgarnitur
- Ablaufsieb

- Wandhängend
- Geruchsverschluss verdeckt
- Verdeckte Befestigung
- Erfüllt Anforderungen nach EN 13407
- Sprühkopf von vorne austauschbar, ohne Abnehmen der Keramik
- Wartungs- und reinigungsfreundlich

Technische Daten

Kleine Spülmenge Einstellbereich	1 l
Werkstoff	Sanitärkeramik

- Sprühkopf mit Panzerschlauch für Anschluss R 1/2"
- Rückflussverhinderer
- Anschlusswinkel 90° R 1/2"

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T	Zulauf	Abgang	Zielmarkierung	VE1
501.655.00.1	weiß	33 cm	60 cm	30 cm	hinten	nach hinten	nein	1 St.
501.655.00.8	weiß / KeraTect	33 cm	60 cm	30 cm	hinten	nach hinten	nein	1 St.

Zubehör

- Geberit Ablaufset für Narva Urinal wasserloser Betrieb
- Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, Aufputz, verdeckt
- Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Aufputz, verdeckt
- Geberit Urinalgeruchsverschluss Abgang horizontal
- Geberit Urinalgeruchsverschluss Abgang vertikal
- Geberit Urinaltrennwand
- Geberit Urinaltrennwand



- Elektroanschluss für Urinalsteuerungen mit Netzbetrieb erforderlich
- Geruchsverschluss nicht im Lieferumfang enthalten

- Unter www.geberit.de/urinalrechner finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)