


## Geberit PushFit T-Stück egal



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

### Technische Daten

Werkstoff

PVDF

Art-Nr.	DN	d, ø	arc	L	L1	Z	VE2	VE3
650.310.00.1	12	16 mm	90 °	9.8 cm	4.9 cm	2.4 cm	10 St.	50 St.
651.310.00.1	15	20 mm	90 °	10.5 cm	5.3 cm	2.7 cm	10 St.	30 St.
652.310.00.1	20	25 mm	90 °	12.2 cm	6.1 cm	3.2 cm	5 St.	25 St.