


Geberit Silent-db20 Doppelanschlussbogen 90°



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Für Geberit Kombifix Elemente für Wand-WC, mit UP-Spülkasten 8 cm und 10 cm
- Für Geberit Sanbloc Installationsbausteine für Wand-WC
- Zum Anschließen von Sanitärapparaten mit horizontalem Abgang
- Zum vertikalen Einbau

Eigenschaften

- Formstück geschweißt
- Hochschalldämmend

Technische Daten

Maximale Lagertemperatur	40 °C
Werkstoff	PE-S2
Wärmeausdehnung	0.17 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.43 W/(m·K)

Lieferumfang

- Lippendichtung aus EPDM
- Schutzdeckel

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	arc	A	a	H	K	VE1	VE2	VE3
308.923.14.1	90 / 90	90 mm	90 mm	90 °	25 cm	9 cm	20.3 cm	6 cm	1 St.	10 St.	
310.923.14.1	100 / 90	110 mm	90 mm	90 °	25 cm	9 cm	20.3 cm	6 cm	1 St.	10 St.	80 St.