

Geberit PushFit Übergang mit MasterFix



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Zum werkzeuglosen Anschließen an Elemente, Montageplatten und Anschlüsse mit Außengewinde MF 1/2"
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | PVDF

Art-Nr.	DN	d, ø	RpMF	Werkstoff	L	Z	VE2	VE3
649.501.00.1	10 / 15	14 mm	1/2 "	Rotguss	6.6 cm	2.5 cm	10 St.	30 St.
650.501.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	PVDF	6.6 cm	2.6 cm	10 St.	30 St.
651.501.00.1	15 / 15	20 mm	1/2 "	PVDF	6.8 cm	2.7 cm	10 St.	30 St.