


## Geberit Verteiler mit Gewindeanschluss und Verteilerabgang für Eurokonus



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Verteilerabgang mit Eurokonus G 3/4"

### Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	R	G	Rp1	a	L	I	I1	H	H1	Z	Anzahl Abgänge	VE1	VE2
602.422.00.1	20 / 15 / 20	3/4 "	3/4 "	3/4"	5 cm	10.9 cm	1.5 cm	1.5 cm	3.2 cm	3.2 cm	1.3 cm	2	1 St.	5 St.
602.423.00.1	20 / 15 / 20	3/4 "	3/4 "	3/4"	5 cm	16 cm	1.5 cm	1.5 cm	3.2 cm	3.2 cm	1.3 cm	3	1 St.	5 St.



- Befestigung mit Geberit Rohrschelle gedämmt (Art.-Nr. 601.853.26.1)