


Geberit Mapress Kupfer T-Stück mit Innengewinde (Gas)



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Für Natur- und Flüssiggase

Eigenschaften

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | DR-Messing CW602N

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	arc	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2	VE1	VE2
34735	12 / 15 / 12	15 mm	1/2 "	15 mm	90°	7.4 cm	2.6 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.7 cm	1.6 cm	1.7 cm	1 St.	5 St.
34736	15	18 mm	1/2 "	18 mm	90°	7.4 cm	2.4 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.7 cm	1.6 cm	1.7 cm	1 St.	
34740	20 / 15 / 20	22 mm	1/2 "	22 mm	90°	8 cm	2.6 cm	4 cm	4 cm	1.9 cm	1.8 cm	1.9 cm	1 St.	5 St.
34737	20	22 mm	3/4 "	22 mm	90°	8 cm	2.7 cm	4 cm	4 cm	1.9 cm	2.1 cm	1.9 cm	1 St.	5 St.
34738	25 / 15 / 25	28 mm	1/2 "	28 mm	90°	8.4 cm	2.9 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.3 cm	1.9 cm	1 St.	5 St.
34739	25 / 20 / 25	28 mm	3/4 "	28 mm	90°	8.4 cm	3.5 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.1 cm	1.9 cm	1 St.	