


Geberit FlowFit Schrägsitz-Absperrventil



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Druckluft bis 6 bar / 600 kPa Betriebsdruck

Eigenschaften

- Ventilkörper aus Rotguss

Lieferumfang

- Handrad

- Bleifrei
- Unverpresst undicht
- Oberteil vollständig durchströmt
- Wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender Lippendichtung aus EPDM
- Oberteil aus Rotguss

Technische Daten

Werkstoff | Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

Art.-Nr.	DN	DNV	d, ø	arc	D	L	L1	L2	Z	Z1	PN	VE1	VE2	
619.830.00.1	12	15	16 mm	90 °	6 cm	14 cm	1.8 cm	10.2 cm	2.6 cm	5.4 cm	10 bar	1 St.	10 St.	Neu
619.831.00.1	15	15	20 mm	90 °	6 cm	14 cm	1.8 cm	10.2 cm	2.6 cm	5.4 cm	10 bar	1 St.	10 St.	Neu
619.832.00.1	20	20	25 mm	90 °	6 cm	15.4 cm	0.5 cm	10.5 cm	2.4 cm	7 cm	10 bar	1 St.	10 St.	Neu
619.833.00.1	25	25	32 mm	90 °	7 cm	17.3 cm	2.9 cm	13.5 cm	3.4 cm	7.4 cm	10 bar	1 St.	10 St.	Neu
619.834.00.1	32	32	40 mm	90 °	7 cm	19.3 cm	3.3 cm	15.6 cm	3.7 cm	9 cm	10 bar	1 St.	5 St.	Neu
619.835.00.1	40	40	50 mm	90 °	7 cm	24 cm	0.6 cm	16.4 cm	3.2 cm	10.2 cm	10 bar	1 St.	5 St.	Neu

Zubehör

- Geberit Satz Markierscheiben, rot