


Geberit PushFit T-Stück reduziert



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse ÖI 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff

PVDF

Art-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	L	L1	Z	Z1	Z2	VE2	VE3
651.314.00.1	15 / 12 / 12	20 mm	16 mm	16 mm	90 °	9.9 cm	5.2 cm	2.5 cm	2.6 cm	2.4 cm	10 St.	30 St.
651.311.00.1	15 / 12 / 15	20 mm	16 mm	20 mm	90 °	10.1 cm	5.2 cm	2.5 cm	2.6 cm	2.5 cm	10 St.	30 St.
651.312.00.1	15 / 15 / 12	20 mm	20 mm	16 mm	90 °	10.4 cm	5.3 cm	2.7 cm	2.7 cm	2.6 cm	10 St.	30 St.
652.311.00.1	20 / 12 / 20	25 mm	16 mm	25 mm	90 °	11 cm	5.5 cm	2.6 cm	2.9 cm	2.6 cm	5 St.	25 St.
652.317.00.1	20 / 15 / 15	25 mm	20 mm	20 mm	90 °	11 cm	5.6 cm	2.8 cm	3 cm	2.7 cm	5 St.	25 St.
652.315.00.1	20 / 15 / 20	25 mm	20 mm	25 mm	90 °	11.4 cm	5.6 cm	2.8 cm	3 cm	2.8 cm	5 St.	25 St.
652.316.00.1	20 / 20 / 15	25 mm	25 mm	20 mm	90 °	11.7 cm	6.1 cm	3.2 cm	3.2 cm	3 cm	5 St.	25 St.