


KWC F5E - A3000 open Elektronik-Waschplatzarmatur für Wandeinbau

Modell-Linie: F5E | F5EV1017

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen





KWC-Nr.

2030067880

F5E - A3000 open Waschplatzarmatur DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Waschanlagen. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit wasserdichtem Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Magnetventil, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm, Befestigung von vom mit Sicherheitsschrauben, inklusive Piezo-Taster mit Start/Stopp-

Funktion und Bohrung für separat notwendigen KWC Wandauslauf DN 15. Tiefenverstellbarkeit 20 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC.

Wandauslauf muss separat bestellt werden.

Technische Daten

Ausführung Einbauarmatur	
A3000 open-kompatibel	
Höhe der Abdeckplatte	
Breite der Abdeckplatte	
Voreinstellung Hygienespülung	
Voreinstellung Fließzeit	
drucklos	
mit Filter	
einstellbare Fließzeit	
Funktionsprinzip	
Hygienespülung	
Nennweite	
Schließmechanismus	
Materialtyp Gehäuse	
Material Armatur	
maximale Fließzeit	
Mindestfließdruck	
minimale Fließzeit	
Art der Mischung	·
Parametrierung	_
Anschlussspannung	
Position des Elektroanschlusse	
Art der Spannungsversorgung	

F-Set	
ja	
245 mm	
190 mm	
24 Stunden nach der letzten Betätigung	
10 Sekunden	
nein	
ja	
ja	
elektronisch selbstschließend	
ja	
DN 15	
Oberteil nicht keramisch	
1.4301 Chromnickelstahl V2A	
Messing	
6,500 Sekunden	
1 bar	
1 Sekunden	
nein	
Netzwerk	
A3000 open 24 V DC	
von oben	
Transformator	









KWC F5E - A3000 open Elektronik-Waschplatzarmatur für Wandeinbau

Modell-Linie: F5E | F5EV1017

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Schutzart IP	IP59K
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandeinbaumontage mit Kasten
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	piezo-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Wandeinbauarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.46 l/s

Notwendiges Zubehör









R3 Systembox für Einbauventile





Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen

2030071655 ACXX1008



Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen

2030071654 ACXX1009



2030071663 ACXX1010



ECC2 Funktionscontroller

2000108123 ZA3OP0011

ECC2 Funktionscontroller

2030016282 ZA3OP0022



Systemkabel

2000100801 ZAQUA077



Systemkabel

2000100852 ZAQUA078



KWC F5E - A3000 open Elektronik-Waschplatzarmatur für Wandeinbau

Modell-Linie: F5E | F5EV1017

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen





Systemkabel

2000104274 ZAQUA012


Systemkabel

2000104272 ZAQUA011

Ersatzteile









Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706 ASXX9011

Magnetventil

2000101328 ZAQUA032

Piezo-Taster

2000104441 EAT300001

Elektro-T-Verteiler

2000100853 ZAQUA075





Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

2000109019 ZWSPL0024

Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091 ZWSPL0023