


KWC F5E - A3000 open

Elektronik-Waschplatzarmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F5E | F5EV1016

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen





KWC-Nr.

2030067882

F5E - A3000 open Waschplatzarmatur DN 15 für Hinterwandmontage. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an orgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit wasserdichtem Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Magnetventil, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm für nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, inklusive Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion und

Verlängerungskabel 2 m sowie Bohrung für separat notwendigen KWC Wandauslauf DN 15. Anschluss und Wartung über Serviceraum. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC.

Wandauslauf muss separat bestellt werden.



Technische Daten

Ausführung Einbauarmatur	
A3000 open-kompatibel	
Höhe der Abdeckplatte	
Breite der Abdeckplatte	
Voreinstellung Hygienespülung	
Voreinstellung Fließzeit	
drucklos	
mit Filter	
einstellbare Fließzeit	
Funktionsprinzip	
Hygienespülung	
Nennweite	
Schließmechanismus	
Materialtyp Gehäuse	
Material Armatur	
maximale Fließzeit	
Mindestfließdruck	
minimale Fließzeit	
Art der Mischung	
Parametrierung	
Anschlussspannung	·
Position des Elektroanschlusse	
Art der Spannungsversorgung	

Einbauteil	
ja	
245 mm	
190 mm	
24 Stunden nach der letzten Betätigung	
10 Sekunden	
nein	
ja	
ja	
elektronisch selbstschließend	
ja	
DN 15	
Oberteil nicht keramisch	
1.4301 Chromnickelstahl V2A	
Messing	
6,500 Sekunden	
1 bar	
1 Sekunden	
nein	
Netzwerk	
A3000 open 24 V DC	
von oben	
Transformator	









KWC F5E - A3000 open Elektronik-Waschplatzarmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F5E | F5EV1016

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Schutzart IP	IP59K
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Montage durch Gewindestangen
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	piezo-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Wandeinbauarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.46 l/s

Notwendiges Zubehör









Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen

2030071655 ACXX1008



2030071654 ACXX1009 Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen

2030071663 ACXX1010 ECC2 Funktionscontroller

2000108123 ZA3OP0011









ECC2 Funktionscontroller

2030016282 ZA3OP0022 **2000100801** ZAQUA077

Systemkabel

Systemkabel

2000100852 ZAQUA078 Systemkabel

2000104274 ZAQUA012



KWC F5E - A3000 open Elektronik-Waschplatzarmatur für Hinterwandmontage

Modell-Linie: F5E | F5EV1016

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen




Systemkabel

2000104272 ZAQUA011

Ersatzteile





2000104654 ASEX9011



Elektro-T-Verteiler

2000100853 ZAQUA075



Magnetventil

2000101328 ZAQUA032



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2 Schleifschwämme

2000109019 ZWSPL0024



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706 ASXX9011



Edelstahlpflege CHROMOL

2000105091 ZWSPL0023



Piezo-Taster

2000104441 EAT300001