

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0061/03



Für Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PCI Polyfix® 5 Min. (DE0061/03)

Verwendungszweck(e):

EN 998-1 GP CS IV

Normalputzmörtel

Hersteller:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4, System 4 (Brandverhalten)

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

EN 998-1:2016

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	System 4	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme	Wc 0	System 4	
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	≤ 25		
Haftzugfestigkeit	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - FP:A/B		
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$ (Tabellenwert nach EN 1745:2012)	$\leq 1,11 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\leq 1,21 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%		
Dauerhaftigkeit	NPD		
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD		

Spezifische Technische Dokumentation: 478/15

Leistung ohne weitere Prüfung: Brandverhalten: Klasse A1

Erfüllte Anforderungen: Organischer Gehalt: < 1 Gew.-%

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Augsburg, 16.03.2021

.....
Marc C. Köppe
Geschäftsführer

.....
Frank Rösiger
Geschäftsführer