

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0029/02

PCI[®]

Für Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PCI Durapox[®] NT plus (DE0029/02)

Verwendungszweck(e):

EN 12004 R2T

**Reaktionsharzklebstoff für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen
für Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich**

Hersteller:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3, System 4 (Brandverhalten)

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

EN 12004:2007+A1:2012

Säurefließner-Vereinigung e.V. Institut für Wand- und Bodenbeläge (NB 1212)

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 4	EN 12004:2007+A1:2012
Haftscherfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 2,0 N/mm ²	System 3	
Haftscherfestigkeit nach Temperaturwechsel	≥ 2,0 N/mm ²		
Haftscherfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 2,0 N/mm ²		
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD		

Spezifische Technische Dokumentation: 644/14
Leistung ohne weitere Prüfung: Brandverhalten: Klasse E
Erfüllte Anforderungen: Organischer Gehalt: < 50 Gew.-%
Höchststärke der Schicht: 5 mm


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Augsburg, 16.03.2021



.....
Marc C. Köppe
Geschäftsführer



.....
Frank Rösiger
Geschäftsführer