

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0403/02

PCI[®]
Für Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PCI Silconal® 328 (DE0403/02)

Verwendungszweck(e):

EN 1504-2 Prinzipien 1.1/2.1/8.1

Oberflächenschutzprodukt/Hydrophobierende Imprägnierung

Hersteller:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

EN 1504-2:2004

Kiwa GmbH Niederlassung Polymer Institut (NB 1119)

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Eindringtiefe	Klasse II ≥ 10 mm	System 2+	EN 1504-2:2004
Wasseraufnahme und Alkalibeständigkeit	Absorptionskoeffizient < 7,5 % im Vergleich mit unbehandelte Probe < 10 % nach Eintauchen in Alkalilösung		
Trocknungsgeschwindigkeit	Klasse II > 10%		
Masseverlust nach Frost-Tausalz-Wechselbeanspruchung	mehr als 20 Zyklen später, verglichen mit dem nicht imprägnierten Probekörper		
Gefährliche Stoffe	Übereinstimmung mit 5.3 (EN 1504-2)		


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Augsburg, 01.02.2021



.....
Marc C. Köppe
Geschäftsführer



.....
Frank Rösiger
Geschäftsführer