

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0128/02

**PCI**<sup>®</sup>

Für Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

## PCI Escutan® TF (DE0128/02)

Verwendungszweck(e):

**EN 15651-4 Typ PW EXT-INT-CC**

**Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fußgängerwegen**

**Fugendichtstoffe für Fußgängerwege, Klasse 12,5E**

**Konditionierung: Verfahren A**

**Trägermaterial: Mörtel M1 mit PCI Elastoprimer 110**

Hersteller:

**PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3, System 3 (Brandverhalten)**

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

**EN 15651-4:2012**

**SKZ-Testing GmbH (NB 1213)**

**MPA Dresden GmbH (NB 0767)**

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 15651-4:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	Bewertet	System 3	
Zugverhalten unter Vorspannung	Bestanden		
Volumenverlust	≤ 10 %		
Reißfestigkeit	Bestanden		
Haft- und Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Wasserlagerung	Bestanden		
Haft- und Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Salzwasserlagerung	Bestanden		
Zugverhalten bei - 30 °C	≤ 0,9 MPa		
Zugverhalten unter Vorspannung bei -30 °C	Bestanden		
Dauerhaftigkeit	Bestanden		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Augsburg, 10.03.2021



Marc C. Köppe  
Geschäftsführer



Frank Rösiger  
Geschäftsführer