

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE1106/01

**PCI**<sup>®</sup>

Für Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**PCI Flexcoll® (DE1106/01)**

Verwendungszweck(e):

**EN 12004 R2T**

**Reaktionsharzklebstoff für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen  
für Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich**

Hersteller:

**PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3, System 4 (Brandverhalten)**

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

**EN 12004:2007+A1:2012  
LGA Bautechnik GmbH (NB 0780)**

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 4	EN 12004:2007+A1:2012
Haftscherfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>	System 3	
Haftscherfestigkeit nach Temperaturwechsel	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>		
Haftscherfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>		
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD		

Spezifische Technische Dokumentation: SA-202/23

Leistung ohne weitere Prüfung: Brandverhalten: Klasse E

Erfüllte Anforderungen:

Organischer Gehalt: < 50 Gew.-%

Höchststärke der Schicht: 5 mm

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
Augsburg, 30.08.2023



.....  
Frank Rösiger  
Geschäftsführer