

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0106/02

PCI[®]

Für Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PCI Flexmörtel® S1 (DE0106/02)

Verwendungszweck(e):

EN 12004 C2TE S1

Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesen und Platten im Innen- und Außenbereich

Hersteller:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3, System 3 (Brandverhalten)

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

**EN 12004:2007+A1:2012
TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (NB 0780)
MPA Dresden GmbH (NB 0767)**

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A2-s1,d0; A2fl-s1	System 3	EN 12004:2007+A1:2012
Frühhaftzugfestigkeit	NPD	System 3	
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm ²		
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm ²		
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm ²		
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	≥ 1,0 N/mm ²		
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD		


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Augsburg, 02.11.2020



Marc C. Köppe
Geschäftsführer



Frank Rösiger
Geschäftsführer