

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DE0128/03

PCI[®]

Für Bau-Profis

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PCI Escutan® TF (DE0128/03)

Verwendungszweck(e):

EN 15651-4 Typ PW EXT-INT-CC

Fugendichtstoffe für nicht tragende Anwendungen in Gebäuden und Fußgängerwegen

Fugendichtstoffe für Fußgängerwege, Klasse 12,5E

Konditionierung: Verfahren A

Trägermaterial: Mörtel M1 mit PCI Elastoprimer 110

Hersteller:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3, System 3 (Brandverhalten)

Harmonisierte Norm / Notifizierte Stelle(n):

EN 15651-4:2012

SKZ-Testing GmbH (NB 1213)

MPA Dresden GmbH (NB 0767)

Erklärte Leistung(en):


Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 15651-4:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	System 3	
Zugverhalten unter Vorspannung	Bestanden		
Volumenverlust	≤ 10 %		
Reißfestigkeit	Bestanden		
Haft- und Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Wasserlagerung	Bestanden		
Haft- und Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Salzwasserlagerung	Bestanden		
Zugverhalten bei -30 °C	≤ 0,9 MPa		
Zugverhalten unter Vorspannung bei -30 °C	Bestanden		
Dauerhaftigkeit	Bestanden		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit den Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Augsburg, 23.08.2022



Frank Rösiger
Geschäftsführer