

# PCI Glättmittel

## für Silikon- und Polyurethan-Dichtstoffe



### Anwendungsbereiche

- Anwendungsbereiche: innen, außen, Boden, Wand, Decke

### Produkteigenschaften

- Glättmittel als Wasserzusatz, um Silikon- und Polyurethan-Dichtstoffugen zu glätten. Durch Verdünnung mit Wasser optimal anpassbar auf Silikon- und Polyurethan-Dichtstoffe.
- Hinterlässt keine Schlieren. Durch Verwendung des speziell zum Glätten von Dichtstoffen entwickelten PCI Glättmittels wird die Gefahr von

Randzonenverfärbungen des Belages oder Verfärbungen des Dichtstoffes (sehr helle Farben) vermieden, wie sie sonst bei Verwendung von "herkömmlichen" Spülmitteln durch Einwanderung der darin enthaltenen Tenside und Farbstoffe auftreten können.

## Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

### Materialtechnologische Daten

Materialbasis	Wässrige Lösung
Komponenten	1-komponentig, mit Wasser zu verdünnen
Konsistenz (Viskosität)	flüssig
Farbe	farblos
Lieferform	5-l-Kanister Art.-Nr./EAN-Prüfziffer 1954/2 1-l-Flasche Art.-Nr./EAN-Prüfziffer 1967/2
Lagerfähigkeit	mind. 24 Monate
Lagerung	trocken, nicht dauerhaft über + 30 °C lagern

### Anwendungstechnische Daten

Mischungsverhältnis	- für Silikon-Dichtstoffe: 1 Teil PCI Glättmittel : 10 Teile Wasser - für Polyurethan-Dichtstoffe: 1 Teil PCI Glättmittel : 4 Teile Wasser
---------------------	---

## Verarbeitung

Mischungsverhältnis	Dichtstoffe unter Flankenandruck in die	geeigneten werkzeug oder Finger
- für Silikon-Dichtstoffe:	Fuge einspritzen.	glätten.
1 Teil PCI Glättmittel : 10 Teile Wasser	Vor der Hautbildung Silikon- oder	
- Für Polyurethan-Dichtstoffe:	Polyurethan-Dichtstoff mit einem mit	
1 Teil PCI Glättmittel : 4 Teile Wasser	PCI Glättmittel-Lösung angefeuchteten	

## Hinweise zur sicheren Verwendung

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.	Auf keinen Fall Lösemittel verwenden. Wenn Reizwirkungen auftreten, Arzt aufsuchen.	<i>Weitere Informationen können dem PCI-Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.</i>
--	--	---

## Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

Informationen zur Entsorgung entnehmen Sie bitte der Homepage unter	<a href="http://www.pci-augsburg.eu/de/service/entsorgungshinweise.html">http://www.pci-augsburg.eu/de/service/entsorgungshinweise.html</a>
---	---

## Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektberatung heranziehen. Weitere Unterlagen bitte bei den Technischen PCI-Beratungszentralen in Augsburg, Hamm, Wittenberg, in Österreich und in der Schweiz anfordern.
--

**PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:**



**+49 (8 21) 59 01-171**



**www.pci-augsburg.de**

Live-Chat

**Fax:**    **Werk Augsburg**    +49 (8 21) 59 01-419  
          **Werk Hamm**        +49 (23 88) 3 49-252  
          **Werk Wittenberg**    +49 (34 91) 6 58-263



zertifiziertes Qualitäts-  
managementsystem

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Merkblättern können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die im Technischen Merkblatt unter „Anwendungsbereiche“ nicht ausdrücklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

**PCI Augsburg GmbH**

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg  
Postfach 102247 · 86012 Augsburg  
Tel. +49 (8 21) 59 01-0  
Fax +49 (8 21) 59 01-372  
www.pci-augsburg.de

**PCI Augsburg GmbH Niederlassung Österreich**

Biberstraße 15 · Top 22 · 1010 Wien  
Tel. +43 (1) 51 20 417  
Fax +43 (1) 51 20 427  
www.pci.at

**PCI Bauprodukte AG**

Im Schachen · 5113 Holderbank  
Tel. +41 (58) 958 21 21  
Fax +41 (58) 958 31 22  
www.pci.ch

**PCI Glättmittel,  
Ausgabe Mai 2022.**

**Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig;  
die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell  
im Internet unter [www.pci-augsburg.de](http://www.pci-augsburg.de)**