

Selbstklebender Randdämmstreifen

PCI Pecitape[®] Silent

zur Vermeidung von Schallbrücken



Anwendungsbereiche


- Für innen.
- Auf Rohbetonböden, schwimmenden Estrichen oder Estrichen auf Trennlage, Holzdielen- und Spanplattenböden, alten Keramik- und Naturwerksteinböden.
- Für den Anschlussbereich Boden/Wand zur Vermeidung von Schallbrücken bei der Verarbeitung von fließfähigen Bodenausgleichsmassen (z. B. PCI Periplan, PCI Periplan Fein), von standfesten Spachtelmassen sowie von Fliesenklebern (z. B. PCI Flexmörtel, PCI Nanolight, PCI Nanoflott light) oder Parkett- und Belagsklebern auf allen geeigneten Untergründen.
- Zur Vermeidung der Dreiflankenhaftung bei elastischen Randanschlüssen.
- Speziell bei Renovierungsarbeiten.

Produkteigenschaften

- **Unverrottbarer** Polyethylenschaumstoff.
- **Selbstklebend** auf sauberen Untergründen; dadurch einfache und sichere Verarbeitung.
- **Verhindert Schallbrücken** durch "Platzhalter-Funktion", Ausgleichs- und Verlegemörtel können nicht in die Randfuge eindringen.
- **Sehr emissionsarm PLUS**, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.



Mit dem selbstklebenden Randdämmstreifen PCI Pecitape Silent können Schallbrücken einfach und wirkungsvoll verhindert werden.



Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Materialbasis	Vlieskaschierter Polyethylenschaumstoffstreifen, einseitig selbstklebend mit Abdeckfolie auf der Kleberseite
Farbe	orange
Dicke	5 mm
Höhe gesamt/Höhe Randdämmstreifen/Höhe Selbstklebezone	90/50/40 mm
Lagerfähigkeit	ca. 12 Monate
Lagerung	kühl und trocken
Lieferform	Karton mit 5 Rollen à 20 m, Art.-Nr./EAN-Prüfz. 853/9

Untergrundvorbehandlung

- Die zu bearbeitende Bodenfläche sorgfältig reinigen und Verunreinigungen oder grobe Unebenheiten im Übergangsbereich Wand/Boden entfernen. Gereinigten, sauberen Untergrund in Abhängigkeit der Materialbasis mit geeigneter PCI-Grundierung entsprechend dem jeweiligen Technischen Merkblatt grundieren. Grundierung trocknen lassen.

Verarbeitung

- 1 PCI Pecitape Silent aus dem Karton entnehmen und die benötigte Länge abrollen.
- 2 Schutzfolie vom Klebefilm des freien Vliesbereiches abziehen und PCI Pecitape Silent ohne Vorspannung mit kräftigem Druck auf die saubere Bodenfläche kleben. Auf sorgfältiges Einbringen des Bandes im Eckbereich achten.
- 3 An Innen- und Außenecken ist der Randdämmstreifen fugenlos stumpf zu stoßen und mit Klebeband (z. B. Tesa Krepp) zu überkleben.
- 4 Sofort im Anschluss kann das Aufbringen von fließfähigen Bodenausgleichsmassen, standfesten Spachtelmassen und die Verlegung von Fliesen- oder anderen Oberbelägen vorgenommen werden.
- 5 Überstehende Ränder von PCI Pecitape Silent erst nach Abschluss der Verlegearbeiten der Fliesenbeläge oder anderen Bodenbeläge abschneiden, um danach z. B. Sockelfliesen auf den an den Boden angrenzenden Wandbereich anzubringen bzw. zu verkleben.

Bitte beachten Sie

- Der Untergrund muss sauber, fest und tragfähig sein.
- PCI Pecitape Silent ohne Vorspannung einbauen.
- Ein zerstörungsfreies Abziehen des Bandes vom Untergrund ist anschließend nicht mehr möglich.

Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

PCI beteiligt sich an einem flächendeckenden Entsorgungssystem für rest-entleerte Verkaufsverpackungen. DSD - Duales System Deutschland (Vertragsnummer 1357509) ist unser Entsorgungspartner. Restlos entleerte PCI-Verkaufsverpackungen können entsprechend dem aufgedruckten Symbol

auf der Verpackung über DSD entsorgt werden.

Weitere Informationen zur Entsorgung können Sie den Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entnehmen und auch im Internet unter <http://www.pci-augsburg.eu/produkte/entsorgung/verpackungen.html>

Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektberatung heranziehen. Weitere Unterlagen bitte bei den Technischen PCI-Bera-

tungszentralen in Augsburg, Hamm, Wittenberg, in Österreich und in der Schweiz anfordern.

PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:



+49 (8 21) 59 01-171



www.pci-augsburg.de

Live-Chat

Fax: Werk Augsburg +49 (8 21) 59 01-419
Werk Hamm +49 (23 88) 3 49-252
Werk Wittenberg +49 (34 91) 6 58-263



zertifiziertes Qualitätsmanagementssystem

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg
Postfach 102247 · 86012 Augsburg
Tel. +49 (8 21) 59 01-0
Fax +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

PCI Augsburg GmbH Niederlassung Österreich

Biberstraße 15 · Top 22 · 1010 Wien
Tel. +43 (1) 51 20 417
Fax +43 (1) 51 20 427
www.pci.at

PCI Bauprodukte AG

Im Schachen · 5113 Holderbank
Tel. +41 (58) 958 21 21
Fax +41 (58) 958 31 22
www.pci.ch

PCI Pectape® Silent, Ausgabe Januar 2017.

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig;
die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell
im Internet unter www.pci-augsburg.de

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Merkblättern können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungsfälle, die im Technischen Merkblatt unter „Anwendungsbereiche“ nicht ausdrücklich genannt sind, sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.