## Tabellarische Übersicht

## Naturwerksteine Verlegen / Reinigen

	Verfärbungsunempfindliche  KALIBRIERTE Naturwerksteine  Verfärbungsunempfindliche Nicht KA										rfärbungsur NICHT KAI Naturwe	nempfindliche LIBRIERTE erksteine						
			durchscheinend				nicht durch- scheinend										nicht durch- scheinend	
			z.B. Carrara-Marmor				z.B. Jura-Marmor				z.B. Granit, Porphy				r, Alta-C	Quarzit	z.B. Solnhofener Platten	
	UNTERGRUND Innenbereich	<ul> <li>Angeschliffener         Anhydritfließestrich*         (beheizt, unbeheizt)     </li> </ul>	PCI Carrament weiß	PCI Carralight	PCI Carraflex	PCI Carraflott NT*	PCI Carrament	PCI Carralight	PCI Carraflex	Carraflott NT*	Carrament	PCI Carralight	PCI Carraflex	Carraflott NT*	Carrament		PCI Carrament	
	) N T T	• Alte Naturwerkstein- und Keramikbeläge							BCI BCI	PCI Cari		PCI	PC	PCI Car	PCI		PO	
		<ul> <li>Asphaltestrich</li> </ul>														PCI Carra- flott NT		
		<ul> <li>Porenbeton*</li> <li>Leichtbeton*</li> <li>Bimsbeton*</li> </ul>																
		<ul><li>Gipsputz*</li><li>Kalkgipsputz*</li></ul>																
		Holzspanplatten		DCI Collectio														
	JND eich	• Stahl		PCI Collastic														
	UNTERGRUND Innen- und Außenbereich	<ul><li>Ortbeton*</li><li>Betonfertigteile*</li></ul>	Carrament weiß	PCI Carralight	PCI Carraflex	PCI Carraflott NT*	PCI Carrament	PCI Carralight	PCI Carraflex	Carraflott NT*	Carrament	PCI Carralight	PCI Carraflex	PCI Carraflott NT*	oci Carrament	PCI Carrahaft Mörtel-Haftbrücke im Dickbett	PCI Carrament	
	u Junen- und	<ul> <li>Zementestrich* (beheizt, unbeheizt)</li> <li>Zementputz*</li> <li>Kalk-Zementputz*</li> </ul>	PCI Carrame		PCIO					PCI Carraf	PCI Ca		PCI (		PCI Ca		PCI Ca	

Grundierung mit PCI Gisogrund bzw. PCI Gisogrund Rapid erforderlich;
 Grundierung: PCI Gisogrund 303;
 Grundierung mit PCI Gisogrund 303; im Außenbereich PCI Polyhaft bzw. PCI Gisogrund 303 in Verbindung mit PCI Seccoral;

	Granit <sup>1)</sup> , Gneis, H	artgesteine	Sandstein	Schiefer		Marmor un	d Kalkstein	Betonwerkstein, Terrazzo		
	Poliert, Gesägt, geflammt, bruchrau, außen		(Quarzitisch) Kiesel- sandstein, saugfähig	Harte, dichte Quarz- und Glimmerschiefer, innen und außen	Weiche Ton- und Bunt- schiefer, innen	Poliert, feinge- schliffen, innen	Gesägt, naturrau, innen	Rau, behauen, gesägt, außen	Poliert, geschliffen, innen	Geschliffen oder rau, außen
Reinigen	nigen									
Bauschlussreinigung										
Entfernen von Zement- schleier, Mörtelresten etc.				PCI Grund- reiniger sauer <sup>2)</sup>	PCI Zementschleier- Entferner alkalisch	PCI Zement Entferner al		PCI Zementschleier- Entferner alkalisch		
Grundreinigung										
Fettverkrustungen, Vergilbungen, OI- und Rußablagerungen	PCI Grundreiniger	intensiv	PCI Grundreiniger intensiv	PCI Grundreinig	er intensiv	PCI Grund- reiniger intensiv <sup>3)</sup>	PCI Grundr intensiv	PCI Grund- reiniger intensiv <sup>3)</sup>	PCI Grund- reiniger intensiv	
Alte Pflegefilme, Wachs- und Selbstglanzschichten	PCI Fett- und Wachs-Entferner		PCI Fett- und Wachs-Entferner	PCI Fett- und W	achs-Entferner	PCI Fett- ur	nd Wachs-En	PCI Fett- und Wachs-Entferner		
Kalkansätze, leichter Zementschleier, Ausblühungen	PCI Zementschleie Entferner alkalisch		PCI Zementschleier- Entferner alkalisch	PCI Zementschl alkalisch	eier-Entferner	PCI Zement Entferner al		PCI Zementschleier- Entferner alkalisch		
Unterhaltsreinigung										
Regelmäßige Wischreinigung und -pflege	PCI Granit-Pfleger	einiger	PCI Boden- Pflegereiniger	PCI Boden-Pfle	gereiniger	PCI Naturst	ein-Pflegerei	PCI Naturstein- Pflegereiniger	PCI Boden- Pflege- reiniger	
Ölige/fettige Fugenverschmutzungen	PCI Fugen-Reinige	er	PCI Fugen-Reiniger	PCI Fugen-Rein	iger	PCI Fugen-	Reiniger	PCI Fugen-Reiniger		
Rostflecken	PCI Rostflecken-E	ntferner	PCI Rostflecken- Entferner	PCI Rostflecken-Entferner			cken-Entfern	PCI Rostflecken-Entferner		
Grünbeläge, Algen, Moos	PCI Algen- und Mo	oos-Entferner	PCI Algen- und Moos-Entferner	PCI Algen- und	Moos-Entferner	PCI Algen-	und Moos-Er	PCI Algen- und Moos-Entferner		
Kalk-/Wasserflecken, Seifenreste			PCI Zementschleier- Entferner alkalisch	PCI Sanitär- Reiniger <sup>2)</sup>	PCI Zement- schleier- Entferner alkalisch	PCI Zementschleier- Entferner alkalisch			PCI Zementschleier- Entferner alkalisch	
Öl-, Bitumen- und Wachsflecken	PCI Entöler		PCI Entöler	PCI Entöler	PCI Entöler		PCI Entöler			
Fettfilme, Fettablagerungen	PCI Fett-Entferner		PCI Fett-Entferner	PCI Fett-Entferr	ner	PCI Fett-En	tferner	PCI Fett-Entferner		
Pflege und Schutz										
Vorbehandlung/ Verfugungshilfe			PCI Vorimprägnierung	*) PCI Vor- imprägnierung		PCI Vorimpi	rägnierung	PCI Vorimprägnierung		
Schutz vor Flecken (unsichtbar, innen und außen)	PCI Naturstein-Imp	prägnierung	PCI Cotto- Imprägnierung	PCI Naturstein-Imprägnierung		PCI Naturstein-Imprägnierung			PCI Naturstein- Imprägnierung	
Betonung von Farbe und Struktur (ohne Glanz, innen und außen)	*) PCI Farbvertiefer		PCI Farbvertiefer	PCI Klinker- und Keramik-Öl		*) PCI Farbvertiefer		PCI Farbvertiefer		
Versiegelung (seiden- glänzend, innen)	ung (seiden- , innen) *)		PCI Steinsiegel	PCI Steinsiegel		*)	PCI Steinsiegel	*)	PCI Stein- Glanzpflege	*)
Schutz von Bad und Dusche vor Wasser-, Fettflecken etc.	PCI Naturstein-Imprägnierung		PCI Cotto- Imprägnierung	PCI Naturstein-	Imprägnierung	PCI Naturst	ein-Imprägni	erung	PCI Natursteir Imprägnierung	
Glanz/Glanzauffrischung für neue bzw. stumpfe Flächen, Tische, Fensterbänke etc. (innen) <sup>4)</sup>	*)		*)	PCI Naturstein-	Politur	PCI Naturstein- Politur	*)		PCI Naturstein- Politur	*)
Glanzerhaltung/ Zusatzpflege für glänzende Böden (innen u. außen) <sup>4)</sup>	PCI Granit-Pflegereiniger		*)	PCI Stein- Glanzpflege <sup>5)</sup>	PCI Stein- Glanzpflege	PCI Stein-G	ilanzpflege <sup>5)</sup>	*)	PCI Stein- Glanzpflege <sup>5)</sup>	

Natursteinmaterialien sind aufgrund ihrer Herkunft und Beschaffenheit sehr unterschiedlich und können Einlagerungen aufweisen, die bei der Behandlung Farbveränderungen hervorrufen. Deshalb vor Anwendung von Reinigungs-, Pflege- und Schutzmitteln generell einen Vorversuch an einer unauffälligen Stelle durchführen! Eine Oberflächenbehandlung (Imprägnierung bzw. Versiegelung) darf nur auf vollständig trockenen Oberflächen erfolgen. Bitte beachten Sie die Trocknungszeiten des verwendeten Verlegemörtels sowie die Wartezeiten zwischen Verfugung und Reinigung (12 bis 48 Stunden) sowie zwischen Reinigung

und Versiegelung/Imprägnierung (12 bis 48 Stunden).

1) Unter der Bezeichnung "Granit" werden häufig auch Naturwerksteine angeboten, bei denen es sich nicht um Hartgesteine handelt und die nicht mit sauren Reinigungsmitteln behandelt werden dürfen. Daher bitte bei allen mit "Granit" bezeichneten Naturwerksteinen Reinigungs- und Pflegemittel vor der Anwendung grundsätzlich an unauffälliger Stelle testen.

2) Zementäre Fugen vor Anwendung gründlich vornässen, Reiniger nur kurz einwirken lassen und mit viel Wasser nachwaschen. Bei unsachgemäßer Anwendung gegen der Spisioer kunn der Anwendung gegen vor Anwendung gründlich vornässen, Reiniger nur kurz einwirken lassen und mit viel Wasser nachwaschen. Bei unsachgemäßer Anwendung

saurer Reiniger kann es zu Schädigungen bzw. Verfleckungen an zementären Fugen kommen.

<sup>3)</sup> Bei polierten Flächen PCI Grundreiniger intensiv 1:5 mit Wasser verdünnen, um ein Mattwerden der Flächen zu vermeiden.

Auf (z.B. mit PCI Steinsiegel) versiegelte Beläge kann keine glanzauffrischende bzw -erhaltende Zusatzpflege aufgebracht werden.
 Dzur Vermeidung von Schlierenbildung PCI Stein-Glanzpflege bei Flächen mit geringer Saugfähigkeit 1:1 mit Wasser verdünnen.
 Behandlung nicht notwendig/nicht geeignet.