



ALUMINIUM SYSTEMS @
HUECK Lambda DS 075



PRODUKT- UND VERARBEITUNGS- VORTEILE

- Stabile Profilkonstruktion mit 75 mm Bautiefe
- Glasstärken und Türfüllungen bis 54 mm einsetzbar
- Innen und außen flächenbündig für nach innen und nach außen öffnende Türen
- Einseitig oder beidseitig flügelüberdeckende Türfüllungen
- Unterschiedlich gestaltbare Innen- und Außenansichten – von der sanften Rundung bis zur konsequenten Geradlinigkeit
- Optimierte „Lambdatherm“-Dämmzone mit Isolierstegen zu direkter Verschraubung der Beschlagsteile
- Fertigungsoptimiert durch Gleichteileverwendung und gleiche Beschläge (Türbänder) für nach innen und nach außen öffnende Türen
- Realisierbare Türgrößen (max. Breite / max. Höhe): 1.500 mm / 3.100 mm
- Max. Türflügelgewicht von 250 kg
- Kompatibel mit der Haustürserie HUECK Lambda DS 075 FD und der Fensterserie HUECK Lambda WS 075

SYSTEMDATEN

- Wärmedurchgangskoeffizient: $U_f \geq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Schlagregendichtheit (EN 12208): Klasse 7A
- Luftdurchlässigkeit (EN 12207): Klasse 4
- Windlastwiderstandsfähigkeit (EN 12210): Klasse C2/B2
- Einbruchhemmung (EN 1627): Klassen RC1N, RC2N, RC2 und RC3

ALUMINIUM SYSTEMS @
HUECK

HUECK GMBH & CO. KG

Loher Straße 9
D-58511 Lüdenscheid
T +49 2351 151-0
F +49 2351 151-283
info@hueck.com
hueck.com

