



ALUMINIUM SYSTEMS @
HUECK Lambda WS 075



**PRODUKT- UND VERARBEITUNGS-
 VORTEILE**

- Stabile Profilkonstruktion mit 75 mm Bautiefe für nach innen öffnende Fenster
- Schlanke Profilansichten der Blendrahmen-Flügelkombination ab 90 mm
- Glasstärken bis zu 63 mm einsetzbar, mit Standard-Dichtungen auch für selbstreinigende Verglasungen
- Hochwärmegedämmtes Aluminium-Fenster-System und optimierte „Lambdatherm“-Dämmzone mit Isolierstegen aus innovativen Verbundwerkstoffen
- Wahlweise Einsatz von verdecktliegenden Fensterbeschlägen oder bewährten aufliegenden Fensterbeschlägen
- Unterschiedlich gestaltbare Innen- und Außenansichten – von der sanften Rundung bis zur konsequenten Geradlinigkeit
- Fertigungsoptimiert durch weniger Zubehörartikel und Gleichteileverwendung
- Kompatibel mit den Türserien HUECK Lambda DS 075 und DS 075 FD

SYSTEMDATEN

- Wärmedurchgangskoeffizient: $U_f \geq 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Schlagregendichtheit (EN 12208): Klasse 9A
- Luftdurchlässigkeit (EN 12207): Klasse 4
- Windlastwiderstandsfähigkeit (EN 12210): Klasse C5/B5
- Mechanische Beanspruchung (EN 13115): Klasse 4
- Einbruchhemmung (EN 1627): Klassen RC1N, RC2N, RC2 und RC3

ALUMINIUM SYSTEMS @
HUECK

HUECK GMBH & CO. KG

Loher Straße 9
 D-58511 Lüdenscheid
 T +49 2351 151-0
 F +49 2351 151-283
 info@hueck.com
 hueck.com

