



ZERTIFIKAT

Nr. Z1B 052060 0038 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **Roto Frank Treppen GmbH**
Gutenbergstraße 21
86356 Neusäß
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Bodentreppen**
Scherenbodentreppen

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 028-713176499-100

Gültig bis: 2026-06-24

Datum, 2021-07-07

(Günther Kahlert)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1B 052060 0038 Rev. 00

Modell(e): F30 mit Holzluke / F30-F90 mit Stahlluke /
 Scherentreppe in Holzluke / Piccolo / Junior /
 Scherentreppe 1 / Scherentreppe 2

Kenndaten:

F30 mit Holzluke	Scherenbodentreppen	
	L x B	L x B
Deckenöffnung	min. 95 x 60 cm	max. 150 x 80 cm
lichte Raumhöhe	min. 220 cm	max. 339 cm
	Abmessungen	Material
Trittstufen	140 x 27 x 2 mm	GD Al Si 12
Scherenelemente	340 x 19 x 3 mm	GD Al Si 12
Leiterbreite außen	29 - 80 cm	
zul. Belastung	200 kg	
	Material	Oberfläche
Beschläge	S235JR (ST 37-2)	galvanisch verzinkt, silber
Lukenkasten	Spanplatte B1	
Lukendeckel	B1 Spanplatte / Isoliermaterial / Deckplatte	
Option	Flachdachhaustieg	

F30-F90 mit Stahlluke	Scherenbodentreppen	
	L x B	L x B
Deckenöffnung	min. 78 x 59,5 cm	max. 150 x 110 cm
lichte Raumhöhe	min. 220 cm	max. 430 cm
	Abmessungen	Material
Trittstufen	140 x 27 x 2 mm	GD Al Si 12
Scherenelemente	340 x 19 x 3 mm	GD Al Si 12
Leiterbreite außen	29 - 80 cm	
zul. Belastung	200 kg	
	Material	Oberfläche
Beschläge	S235JR (ST 37-2)	galvanisch verzinkt, silber
Lukenkasten	Stahlblech FEP 01 (ST 1203)	verzinkt, grundiert
Lukendeckel	Stahlblech FEP 01 (ST 1203)	verzinkt, grundiert
Option	Flachdachhaustieg	

ZERTIFIKAT

Nr. Z1B 052060 0038 Rev. 00

Scherentreppe in Holzluke	Scherenbodentreppen	
	L x B	L x B
Deckenöffnung	min. 110 x 62,5 cm	max. 150 x 110 cm
lichte Raumhöhe	min. 220 cm	max. 430 cm
	Abmessungen	Material
Trittstufen	140 x 27 x 2 mm	GD Al Si 12
Scherenelemente	340 x 19 x 3 mm	GD Al Si 12
Leiterbreite außen	29 - 80 cm	
zul. Belastung	200 kg	
	Material	Oberfläche
Beschläge	S235JR (ST 37-2)	galvanisch verzinkt, silber
Lukenkasten	Sperrholz	
Lukendeckel	Sperrholz, Isoliermaterial, Deckplatte;	
Option	Flachdachaufstieg	

Piccolo	Scherenbodentreppen	
	L x B	L x B
Deckenöffnung	min. 60 x 90 cm	max. 100 x 140 cm
lichte Raumhöhe	min. 215 cm	max. 290 cm
	Abmessungen	Material
Trittstufen	80 x 34 x 1,4/1,8 mm	Al Mg Si 0,5 - F22
Scherenprofile	31 x 8 mm	Al Mg Si 0,5 - F22
Leiterbreite außen	37 cm	
zul. Belastung	150 kg	
	Material	Oberfläche
Beschläge	S235JR (ST 37-2)	galvanisch verzinkt, silber
Option	Flachdachaufstieg	

Junior	Scherenbodentreppen	
lichte Raumhöhe	min. 250 cm	max. 309 cm
	Abmessungen	Material
Trittstufen	140 x 27 x 2 mm	GD Al Si 12
Scherenelemente	340 x 19 x 3 mm	GD Al Si 12
Leiterbreite außen	42 - 80 cm	
zul. Belastung	200 kg	
	Material	Oberfläche
Beschläge	S235JR (ST 37-2)	galvanisch verzinkt, silber
Option	Flachdachaufstieg	

ZERTIFIKAT

Nr. Z1B 052060 0038 Rev. 00

Scherentreppe 1	Scherenbodentreppen	
	L x B	L x B
Deckenöffnung	min. 73,5 x 51,0 cm	max. 148,5 x 108 cm
lichte Raumhöhe	min. 220 cm	max. 430 cm
	Abmessungen	Material
Trittstufen	140 x 27 x 2 mm	GD Al Si 12
Scherenelemente	340 x 19 x 3 mm	GD Al Si 12
Leiterbreite außen	42 - 80 cm	
zul. Belastung	200 kg	
	Material	Oberfläche
Beschläge	S235JR (ST 37-2)	galvanisch verzinkt, silber
Lukenkasten	Sperrholz	
Lukendeckel	Sperrholz, Isoliermaterial, Deckplatte;	
Option	Flachdachaustieg	

Scherentreppe 2	Scherenbodentreppen	
	L x B	L x B
Deckenöffnung	min. 73,5 x 51,0 cm	max. 148,5 x 108 cm
lichte Raumhöhe	min. 220 cm	max. 430 cm
	Abmessungen	Material
Trittstufen	160 x 36,5 x 1,8/2,5 mm	GD Al Si 12
Scherenelemente	340 x 19 x 3 mm	GD Al Si 12
Leiterbreite außen	42 - 80 cm	
zul. Belastung	200 kg	
	Material	Oberfläche
Beschläge	S235JR (ST 37-2)	galvanisch verzinkt, silber
Lukenkasten	Sperrholz	
Lukendeckel	Sperrholz	
Option	Flachdachaustieg	

Geprüft nach:

DIN EN 14975:2010