





Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1 052060 0037 Rev. 00

**Modell(e):** ProfiLine / 3C F30, ProfiLine / 3C F30 Plus, ProfiLine / 3C F60, ProfiLine / 3C Alu F30, ProfiLine / 3C Alu F30 Plus, ProfiLine / 3C Alu F60, ProfiLine / 3R F30, ProfiLine / 3R F30 Plus, ProfiLine / 3R F60, ProfiLine / RX F30, ProfiLine / RX F30 Plus, ProfiLine / RX F60

## Parameters:

<b>ProfiLine / 3C F30 ProfiLine / 3C F30 Plus ProfiLine / 3C F60</b>	Klappbodentreppen	
	<b>L x B</b>	<b>L x B</b>
Deckenöffnung	min. 110 x 55 cm	max. 160 x 90 cm
Lukenhöhe	min. 20 cm	----
lichte Raumhöhe	min. 210 cm	max. 320 cm
	<b>Abmessungen</b>	<b>Material</b>
Trittstufen	95 x 21 mm	Nadelholz (Kiefer, Fichte)
Holme	95 x 21 mm	Nadelholz (Kiefer, Fichte)
Leiterbreite außen	37 cm	
zul. Belastung	150 kg	
	<b>Material</b>	<b>Oberfläche</b>
Beschläge	S235JR (ST 37-2)	verzinkt, gelb chromatiert
Lukenkasten	Spanplatte B1	
Lukendeckel	Tischlerplatte, Fichtenrahmen, Mineralwolle, HDF- / MDF-Platten	

<b>ProfiLine / 3C Alu F30 ProfiLine / 3C Alu F30 Plus ProfiLine / 3C Alu F60</b>	Klappbodentreppen	
	<b>L x B</b>	<b>L x B</b>
Deckenöffnung	min. 110 x 55 cm	max. 160 x 90 cm
Lukenhöhe	min. 20 cm	----
lichte Raumhöhe	min. 210 cm	max. 320 cm
	<b>Abmessungen</b>	<b>Material</b>
Trittstufen	94 x 34 mm	Alu
Holme	95 x 21 mm	Nadelholz (Kiefer, Fichte)
Leiterbreite außen	37 cm	
zul. Belastung	150 kg	
	<b>Material</b>	<b>Oberfläche</b>
Beschläge	S235JR (ST 37-2)	verzinkt, gelb chromatiert
Lukenkasten	Spanplatte B1	
Lukendeckel	Tischlerplatte, Fichtenrahmen, Mineralwolle, HDF- / MDF-Platten	



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z1 052060 0037 Rev. 00

<b>ProfiLine / 3R F30</b> <b>ProfiLine / 3R F30 Plus</b> <b>ProfiLine / 3R F60</b>	Klappbodentreppen	
	<b>L x B</b>	<b>L x B</b>
Deckenöffnung	min. 120 x 60 cm	max. 160 x 90 cm
Lukenhöhe	min. 20 cm	----
lichte Raumhöhe	min. 210 cm	max. 335 cm
	<b>Abmessungen</b>	<b>Material</b>
Trittstufen	83 x 17,5 mm	Buche
Holme	83 x 21 mm	Nadelholz (Kiefer)
Leiterbreite außen	40 cm	
zul. Belastung	150 kg	
	<b>Material</b>	<b>Oberfläche</b>
Beschläge	S235JR (ST 37-2)	verzinkt, gelb chromatiert
Lukenkasten	Spanplatte B1	
Lukendeckel	Tischlerplatte, Fichtenrahmen, Mineralwolle, HDF- / MDF-Platten	

<b>ProfiLine / RX F30</b> <b>ProfiLine / RX F30 Plus</b> <b>ProfiLine / RX F60</b>	Klappbodentreppen	
	<b>L x B</b>	<b>L x B</b>
Deckenöffnung	min. 100 x 55 cm	max. 150 x 90 cm
Lukenhöhe	min. 22 cm	----
lichte Raumhöhe	min. 197 cm	max. 339 cm
	<b>Abmessungen</b>	<b>Material</b>
Trittstufen	80 x 20 mm	Nadelholz (Kiefer, Fichte)
Holme	80 x 20 mm	Nadelholz (Kiefer, Fichte)
Leiterbreite außen	37 cm	
zul. Belastung	150 kg	
	<b>Material</b>	<b>Oberfläche</b>
Beschläge	S235JR (ST 37-2)	verzinkt, gelb chromatiert, farblich beschichtet Roto Sil;
Lukenkasten	Spanplatte B1	
Lukendeckel	Tischlerplatte, Fichtenrahmen, Mineralwolle, HDF- / MDF-Platten	

Geprüft nach: DIN EN 14975:2010

Produktionsstätte(n): 052060

TÜV SÜD  
 ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFIKAT ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

A4 / 07.17