

MDF Dekor

Kennwert Specific value	Prüfnorm Test standard	Prüfvorschrift Produktions- anweisung Sandebeck	Einheit Unity	Kennwerte Specific value
Schnittkante, Ausriss Raw edge break outs	EN 14323		mm	- Handelsübliche Maße ≤ 10 - Zuschnitte ≤ 3
Oberflächenfehler Surface defect	EN 14323			≤ 2 mm ² /m ² Längsfehler ≤ 20 mm/m
Kratztest Scratch test	EN 14323		N	≥ 1,5
Abrieb Friction	EN 14323		DR.-Wert	Anfang > 50 2.Wert > 150
Wasserdampftest Water vapor test	EN 438			≥ 4
Rissanfälligkeit Susceptibility to cracking	EN 14323			≥ 3
Fleckenunempfindlichkeit Resistance to staining	EN 14323			≥ 3
Produktionskontrolle				Fremdüberwachung
Formaldehydgehalt Formaldehyde content	DIN EN ISO 12460-5	KSA-PV-010	mg/100g atro Pl.	überwacht durch akkreditiertes Prüflabor controlled by an accredited test laboratory
Konformität mit Artikelnummer compliance with articlenummer 20314, 20234, 20325, 20326, 20329, 20334, 20336, 20338, 20339, 20342, 20354, 20362, 20369, 20386, 20396, 20397, 20398, 20406				E1 2020 ⇒ DIN EN 16516
				IOS-MAT 0003 ⇒ ASTM D6007-14 TPC NO W - 08 -10
				IOS-MAT 0181 ⇒ DIN EN 16516
				TSCA/CARB ⇒ ASTM D6007-14 TPC NO W - 08 -10

Die Kennwerte gelten in Verbindung mit dem Technischen Datenblatt der Rohplatte

The specific values are valid in accordance with the technical data sheet for the raw board

	Funktion	Datum	Unterschrift	
Ersteller:	QMB	18.08.2021		H. Liebeck
Freigabe	Produktionsmanagement	18.08.2021		H. Gehlmann