



Leistungserklärung /
Declaration of Performance /
Déclaration des performances

Akustic-Boden
Version-006

1. Eindeutiger Kenncode / Unique identification code / Code d'identification unique

Akustic EP 1
Akustic EP 2
Akustic EP 3
Akustic EP 5
Akustic EP Basic
Akustic ES 1

2. Vorgesehener Verwendungszweck / Intended use / Usage prévu:
Wärmedämmstoffe für Gebäude / Thermal insulation for buildings / Isolants thermiques pour le bâtiment (ThIB)

3. Hersteller / Manufacturer / Fabricant:
Saint-Gobain ISOVER G+H AG
Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1
D-67059 Ludwigshafen
anwendungstechnik@isover.de
+49 (0)621 501 2090

5. Bevollmächtigter / Authorised representative / Contact du mandataire:
Nicht anwendbar / Not applicable / Non applicable

5. System(e) gemäß AVCP / System(s) of AVCP / Système(s) d'AVCP:
System 1 für Brandverhalten / System 1 for Reaction to fire / Système 1 pour la réaction au feu
System 3 für die anderen Eigenschaften / System 3 for other characteristics / Système 3 pour les autres caractéristiques

- 6a. Europäische Norm / European standard / Norme européenne
EN 13162:2012+A1:2015
Notifizierte Stelle / Notified body / Organisme notifié
0751
FIW München, Lochhamer Schlag 4, D-82166 Gräfelfing

- 6b. Europäische Technische Bewertung / European Technical Assessment / Évaluation Technique Européenne:
Nicht anwendbar / Not applicable / Non applicable

7. Erklärte Leistung gemäß / Declared performance according to / Performances déclarées selon:
EN 13162:2012+A1:2015, Tabelle / Table / Tableau ZA.1

Wesentliche Merkmale / Essential characteristics / Caractéristiques essentielles		Leistung / Performance / Performances				
Produkt / Product / Produit		Akustic EP 1	Akustic EP 2	Akustic EP 3 Akustic SPT(G-VK)	Akustic EP 5	Akustic ES 1
Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance / Résistance thermique par rapport	4.2.1 Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity / Conductivité thermique [mW/(m.K)] (b)	31	34	39	34	31
	4.2.1 Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance / Résistance thermique	Siehe nächste Tabelle / See next table / Voir tableau ci-dessous				
	4.2.3 Dicke / Thickness / Epaisseur (a) (mm) / Grenzabmaß / Tolérance / Tolérance	15 - 40 T6	15 - 30 T6	12 - 70 (g) T7	15 - 45 T6	5 - 20 T1
4.2.6 und 4.2.7 Brandverhalten und Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens gegen Hitze, Witterungseinflüsse, Alterung/Abbau / Reaction to fire and durability of thermal resistance against heat, weathering, ageing/degradation / Réaction au feu et durabilité de la réaction au feu par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation (b)		A2-s1,d0	A1			A2-s1,d0
Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstand gegen Hitze, Witterungseinflüsse, Alterung/Abbau / Durability of thermal resistance against heat, weathering, ageing/degradation / Durabilité de la résistance thermique par rapport à l'exposition à la chaleur ou aux intempéries, au vieillissement/à la dégradation	4.2.1 Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity / Conductivité thermique [mW/(m.K)] (b)	31	34	39	34	31
	4.2.1 Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance / Résistance thermique	Siehe nächste Tabelle / See next table / Voir tableau ci-dessous				
	4.2.7 Dimensionsstabilität / Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle	NPD				
Druckfestigkeit / Compressive strength / Résistance à la compression	4.3.3 Druckspannung oder Druckfestigkeit / Compressive stress or strength / Contrainte en compression ou résistance à la compression	NPD				
	4.3.5 Punktlast / Point load / Charge ponctuelle	NPD				
	4.3.4 Zugfestigkeit / Tensile strength / résistance à la traction/flexion	NPD				

Produkt / Product / Produit	Akustic EP 1	Akustic EP 2	Akustic EP 3 Akustic SPT/G-VK	Akustic EP 5	Akustic ES 1
<p>4.3.6 Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung/Abbau / Durability of compressive strength against ageing/degradation / Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement/à la dégradation</p>	NPD		CC(2/1/10)12	NPD	
<p>4.3.7.1 oder 4.3.7.2 Wasserdurchlässigkeit / Water permeability / Perméabilité à l'eau</p>	NPD				
<p>4.3.8 Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour permeability / Perméabilité à la vapeur d'eau</p>	MU1				
<p>4.3.9 Trittschallübertragung (für Böden) / Impact noise transmission index (for floors) / Indice de transmission des bruits d'impact (pour les sols)</p>	SD20 SD10 SD8 SD7	SD35 SD30 SD25 SD15 (f)	SD40 SD50	SD30 SD20 SD15	NPD
<p>4.3.10.2 Dicke / Thickness / Épaisseur d_L</p>	15 20 + 25 30 35 + 40	15 20 25 30	12 - 25 (g) 30 - 70	15 20 25 - 45	NPD
<p>4.3.10.4 Zusammendrückbarkeit / Compressibility / Compressibilité</p>	CP5	CP3	CP2	CP5	NPD
<p>4.3.12 Strömungswiderstand / Air flow resistivity / Résistance à l'écoulement de l'air</p>	NPD				
<p>4.3.11 Schallabsorptionsgrad / Acoustic absorption index / Coefficient d'absorption acoustique</p>	NPD				
<p>4.3.12 Luftschalldämm-Maß / Direct airborne sound insulation index / Indice d'isolement aux bruits aériens</p>	NPD				
<p>4.3.13 Freisetzung gefährlicher Stoffe, Abgabe an das Gebäudeinnere / Release of dangerous substances to the indoor environment / Émission de substances dangereuses à l'intérieur des bâtiments</p>	NPD (c)				

Produkt / Product / Produit	Akustic EP 1	Akustic EP 2	Akustic EP 3 Akustic SPT/G-VK	Akustic EP 5	Akustic ES 1
4.3.15 Glimmverhalten / Continuous glowing combustion / Combustion avec incandescence continue	NPD (c)				

NPD: Keine Leistung festgelegt / **No Performance Determined** / Performance non déterminée

(a)

Lieferbare Dicken siehe technisches Datenblatt / Thicknesses available see technical data sheet / Epaisseurs disponibles voir fiche technique

(b)

Dauerhaftigkeit / Durability / Durabilité :

Das Brandverhalten und die Wärmeleitfähigkeit von Produkten aus Mineralwolle verschlechtert sich nicht im Laufe der Zeit. Die Euroklassen-Einteilung des Produkts bezieht sich auf den Gehalt an organischen Bestandteilen, die sich nicht mit der Zeit erhöht. Zur Wärmeleitfähigkeit haben Erfahrungen gezeigt, daß die Faserstruktur stabil bleibt und das relative Porenvolumen keine anderen Gase als Luft enthält. /

The fire performance and thermal conductivity of mineral wool does not deteriorate with time. The Euroclass classification of the product is related to the organic content, which cannot increase with time. Experience has shown the fibre structure to be stable and the porosity contains no other gases than atmospheric air. The fire performance of mineral wool does not deteriorate with high temperature. The Euroclass classification of the product is related to the organic content, which remains constant or decreases with high temperature. /

Le comportement au feu et la conductivité thermique de la laine minérale ne se détériore pas avec le temps. La classification Euroclasse du produit est liée à la teneur en matières organiques, qui ne peut pas augmenter avec le temps. L'expérience a montré que la structure de fibre est stable et que la porosité ne contient pas d'autre gaz que l'air de l'atmosphère. Le comportement au feu de la laine minérale ne se détériore pas avec les hautes températures. La classification Euroclasse du produit est liée à la teneur en matières organiques qui reste constante ou diminue avec les hautes températures.

(c)

Ein europäisches Prüfverfahren wird zurzeit erarbeitet. Sobald das Prüfverfahren zur Verfügung steht, wird diese Norm entsprechend geändert werden. / A European test method is under development and the standard will be amended when this is available. / Une méthode d'essai est en cours d'élaboration et lorsqu'elle sera disponible, la norme sera modifiée

(d)

Bei Lieferung in der Qualität silikonfrei „si-frei“ entfallen die Bezeichnungsschlüssel „WS“ bzw. „WL(P)“ / If delivered in quality silicon free „si-frei“, the designation codes „WS“ or „WL(P)“ are not used / Lors de livraison en qualité sans silicone „si-frei“, les codes de designation „WS“ et „WL(P)“ ne sont pas utilisés.

(e)

Bei Lieferung in der Qualität „si“ enthält das Produkt Silikone / If delivered in quality „si“, the product contains silicon / Lors de livraison en qualité „si“, le produit comporte silicines.

(f)

In Verbindung mit „si“-Qualität SD14. / „si“ quality with SD14. / Qualité „si“ avec SD14.

(g)

Akustic SPT/G-VK nur in 12 mm. / Akustic SPT/G-VK seulement à 12 mm


R_D [(m² x K)/W] Dicke / Thickness / Épaisseur (mm)	Lambda_D (mW)/(m²*K)		
	31	34	39
5	0,15	0,10	0,10
8	0,25	0,20	0,20
10	0,30	0,25	0,25
12	0,35	0,35	0,30
15	0,45	0,40	0,35
20	0,60	0,55	0,50
24	0,75	0,70	0,60
25	0,80	0,70	0,60
30	0,95	0,85	0,75
35	1,10	1,00	0,85
40	1,25	1,15	1,00
45	1,45	1,30	1,15
50	1,60	1,45	1,25
60	1,90	1,75	1,50
70	2,25	2,05	1,75


8. Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. /

The performances of the products identified above are in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. /

Les performances des produits identifiés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Ludwigshafen, 17.12.2021


.....
(J. Trappmann,
Leiter Arbeitssicherheit, Umwelt, Sicherheit /
Director environment, health, safety /
Directeur environnement, santé, sécurité)


.....
(Dr. J. Perner, Leiter Qualitätsmanagement und
Reklamationen / Head of quality management and
complaints / Responsable qualité et réclamation)