

## Produktdatenblatt

Produktbezeichnung:	<b>jafoCELL-RD-L</b> Randdämmstreifen mit Folienlasche und Schlitzung
Produktbeschreibung:	Geschlossenzelliger PE-Schaum mit Abreißschlitzungen und Folienlappen Dieser Randdämmstreifen ist auch erhältlich mit Klebung auf der Schaumrückseite und/oder auf der Folienlasche
Verwendungszweck:	Als Randdämmstreifen für den Einbau
Anwendungsbereich:	Geeignet für Fließ- und Heizestriche
Eigenschaften:	Verrottungsfrei, elastisch, biegeweich, bruchfest, feuchtigkeitsunempfindlich, Wasser- und säurebeständig, Rohdichte (Schaum) 16-20 kg/m <sup>3</sup>

### Technische Daten:

Stärke:	5 / 8 / 10mm
Raumgewicht:	ca. 20-25kg/m <sup>3</sup>
Höhe:	50 – 300 mm
Länge:	25m und 50m
Farbe:	orange, blau, grau grün (andere Farben auf Anfrage)
Wasserdampf-Diffusionsäquivalenz:	10-15 m
Wärmedurchlasswiderstand:	R 0,10 m <sup>2</sup> /K/W
Zulässige Verkehrslast:	2 kPa
Druckspannung bei 25% reversibler Stauchung:	20 kPa
Druckspannung bei 50% reversibler Stauchung:	50 kPa
Temperaturbeständigkeit:	ca.45°C
Brandverhalten:	Klassifizierung nach Klasse E-DIN EN 13501-1 (Schallentkopplungs-Randdämmstreifen)
Lagerfähigkeit:	trocken gelagert; vor UV-Strahlung schützen