

## Produktdatenblatt

Produktbezeichnung:	<b>jafo – DS quick&amp;easy</b> Dampf- und Windbremse
Produktbeschreibung:	LDPE-Folie, normal entflammbar transparent-weiß, mit Verlegehilfe
Verwendungszweck:	als Dampf- und Windbremse

### Technische Daten:

Dichte:	ca. 0,94g/cm <sup>3</sup>
sd-Wert (EN 1931):	>/= 100m
Weiterreißwiderstand (EN 12310-1)	
längs:	>/= 105N
quer:	>/= 105N
Dehnung (EN 12311-2)	
längs:	800%
quer:	900%
Zugfestigkeit - max. Zugkraft (EN 12311-2)	
längs:	>170N/50mm
quer:	>160N/50mm
Widerstand gegen Stoßbelastung (EN 12691):	NPD <sub>1</sub>
Wasserdichtheit gegen Wasser in flüssiger Phase (EN 1928):	bestanden (Prüfdruck: 2kPa)
Brandklasse (DIN 4102):	Klasse E
Lagerung:	ca. 3 Monate, trocken vor UV-Strahlung schützen

Die vorgenannten Daten beruhen auf sorgfältigen Prüfungen und geben unseren aktuellen Wissensstand wider. Sie befreien den Verwender jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu überprüfen (08/15)

<sup>1</sup> NPD = keine Leistung festgelegt (No Performance Determined)