

-  Firmengebäude
-  Verteilzentren
-  Dachterrassen
-  Die Treppe entspricht der EN 14122-3

Maximale Stabilität und Sicherheit

Feste Treppen sind für den häufigen Gebrauch konzipiert und bieten maximale Stabilität und Sicherheit, mit Handläufen auf beiden Seiten und rutschfesten Stufen.

Komfortabler Zugang für häufigen Gebrauch

Dank der breiten Stufen und des ergonomischen Neigungswinkels bieten feste Treppen einen komfortablen und sicheren Zugang zum Dach. Diese Treppen sind ideal für gewerbliche und industrielle Anwendungen, bei denen regelmäßiger Gebrauch erforderlich ist.

Langlebig und robust

Die hochwertigen Aluminiumtreppen entsprechen der Norm EN 14122-3 und sind perfekt auf die Staka Flachdachausstiege abgestimmt. Sie bieten eine sichere und langlebige Lösung für intensiven Gebrauch, ideal für anspruchsvolle Umgebungen, in denen häufiger Zugang erforderlich ist.

ThermoTop

Flachdachausstiege

mit **Fester Alutreppe**

Geeignet für	TOP249
--------------	--------

! Die vollständigen Spezifikationen der Flachdachausstiege entnehmen Sie bitte dem Produktblatt für Flachdachausstiege.

Maße

Erforderliche Dachausparung		Entspricht dem lichten Maß (LxB) Flachdachausstieg
Außenmaß Treppe	MM	± 800
Stufen (BxT)	MM	± 650 x 200

Konstruktion

Material Treppe		Aluminium
-----------------	--	-----------

Zugang

Handlauf		Standardmäßig ausgestattet mit zwei Handläufen
Treppenstufen		Mit Antirutsch-Profil

Ausführung

± 10 Stufen (H)	MM	≤ 2250
± 11 Stufen (H)	MM	≤ 2475
± 12 Stufen (H)	MM	≤ 2700
± 13 Stufen (H)	MM	≤ 2925
± 14 Stufen (H)	MM	≤ 3150
± 15 Stufen (H)	MM	≤ 3375
± 16 Stufen (H)	MM	≤ 3600
± 17 Stufen (H)	MM	≤ 3825
± 18 Stufen (H)	MM	≤ 4050

Anwendung

Geschosshöhe	MM	Standard bis max. 4050
Ausladung	°	Neigungswinkel ± 50 Grad je nach Geschosshöhe
Befestigung		Befestigung in der Dachöffnung unterhalb des Flachdachausstiegs mit den mitgelieferten Scharnieren
Montage		! Hinweis: Bei der Kombination eines Flachdachausstieges mit einer festen Alutreppe darf der Flachdachausstieg nicht schräg eingebaut werden. ¹⁾

Qualität

Normierung		Erfüllt EN 14122-3
------------	--	--------------------

Optionen

Maßanfertigungen	MM	Treppen nach Maß für Geschosshöhen ≥ 4050 auf Anfrage
------------------	----	---

1)  Befolgen Sie stets die Anweisungen in der Montageanleitung für eine korrekte Installation.

ThermoTop

Flachdachausstiege

mit **Fester Alutreppe**

