



### Material

Edelstahl (AISI 1.4301 oder gleichwertig).

### Abmessungen

1800 x 900 mm lichtetes Maß  
Längste Seite = Scharnierseite  
Aufriss: 280 mm

### Dämmung

PIR - Schaum ± 50 mm Dicke an der Außenseite des Aufrisses.

### Montage

Befestigung mit Montageflansch, geeignet für Dachneigungsbereich 0° bis 15°

### Elektrische Bedienung

- Hochwertige, thermisch gesicherte Motoren.
- Mit Notstromversorgung.
- Lieferung mit Fernbedienung.
- In jeder gewünschten Stellung arretierbar.
- Anschlussmöglichkeit beispielsweise an ein Feuermeldesystem..

### Wind- und Wasserdichte Dichtung

Neopren Gummi zwischen Aufriss und Deckel.

### Belastbarkeit

Bis circa ± 200 Kg/m<sup>2</sup>

### Sicherheit

Diagonale Stütze an der Deckelinnenseite.

### Glas

- Wärme absorbierendes Hartglas an der Außenseite.
- Feuerhemmendes HR++ Verbundglas an der Innenseite.
- U-Wert: 1,1 W/m<sup>2</sup>K

### Lackierung

Innen und außen pulverbeschichtet Weiß (RAL 9005).  
Andere Farben auf Anfrage.