

# Leistungserklärung für das Bauprodukt Sto-Thermodübel II UEZ 8/60

<b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps</b>	PROD1963 Sto-Thermodübel II UEZ 8/60
<b>Verwendungszweck(e)</b>	Dübel gemäß ETA zur Befestigung von Wärmedämm-Verbundsystemen, Nutzungskategorien: A, B, C, D und E
<b>Hersteller</b>	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
<b>System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>	System 2+
<b>Harmonisierte Norm</b>	Dübel gemäß ETA
<b>Notifizierte Stelle(n)</b>	MPA Stuttgart NB 0672
<b>Europäisches Bewertungsdokument</b>	EAD 330196-01-0604
<b>Europäische Technische Bewertung</b>	See ETA-04/0023/Ejot (ejotherm STR U 2G)
<b>Technische Bewertungsstelle</b>	DIBt Berlin
<b>Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation</b>	Nicht relevant

## Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Charakteristische Zugtragfähigkeiten NRK	See ETA-04/0023	EAD 330196-01-0604
Verschiebungen	See ETA-04/0023	EAD 330196-01-0604
Tellersteifigkeit	See ETA-04/0023	EAD 330196-01-0604
Rand- und Achsabstände	See ETA-04/0023	EAD 330196-01-0604
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient (CHI-Wert)	See ETA-04/0023	EAD 330196-01-0604

*NPD = no performance determined*

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

04.10.2023

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce) elektronisch abrufbar.



Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D-79780 Stühlingen

0101-0192-2

13

NB 0672

**PROD1963 Sto-Thermodübel II UEZ 8/60**

Dübel gemäß ETA

zur Befestigung von Wärmedämm-Verbundsystemen, Nutzungskategorien: A, B, C, D und E

Charakteristische Zugtragfähigkeiten NRK	See ETA-04/0023
Verschiebungen	See ETA-04/0023
Tellersteifigkeit	See ETA-04/0023
Rand- und Achsabstände	See ETA-04/0023
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient (CHI-Wert)	See ETA-04/0023