

Leistungserklärung für das Bauprodukt Sto-Fossil SKL (NSF004)

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PROD3850 Sto-Fossil SKL (NSF004)
Verwendungszweck(e)	für Wand- und Deckenbekleidungen im Innen- und Außenbereich
Hersteller	VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3 (Brandverhalten) System 4 (gilt für alle anderen "Wesentlichen Merkmale" in der Tabelle)
Harmonisierte Norm	EN 12057:2004
Notifizierte Stelle(n)	BPS Wismar GmbH NB 0943
Europäisches Bewertungsdokument	Nicht relevant
Europäische Technische Bewertung	Nicht relevant
Technische Bewertungsstelle	Nicht relevant
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation	Nicht relevant

Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 12057:2004
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN 12057:2004
Dauerhaftigkeit	6,8 MPa ohne Frost-Tau-Wechsel (Mittelwert)	EN 12057:2004
Dauerhaftigkeit	6,8 MPa nach 14 Frost-Tau-Wechsel (Mittelwert)	EN 12057:2004
Dauerhaftigkeit	7,7 MPa nach 56 Frost-Tau-Wechsel (Mittelwert)	EN 12057:2004
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 12057:2004
Wärmedurchlasswiderstand	NPD	EN 12057:2004
Biegefestigkeit	6,37 MPa (unterer Erwartungswert)	EN 12057:2004
Rohdichte	2,46 g/cm ³ (Mittelwert)	EN 12057:2004
offene Porosität	8,0 % (Mittelwert)	EN 12057:2004
Widerstand gegen Wärmeschock	NPD	EN 12057:2004
Emission von Radioaktivität	NPD	EN 12057:2004
Direkte Luftschalldämmung	NPD	EN 12057:2004
Beständigkeit von Marmor bei zyklischer Belastung mit Wärme und Feuchtigkeit	NPD	EN 12057:2004

NPD = no performance determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Francisco Ramos / Leiter Geschäftsfelder Fassade und Innenraum

Diese Abschrift wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

15.11.2023

VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim

Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.sto.com/ce elektronisch abrufbar.



VeroStone GmbH
Mergentheimer Straße
D-97268 Kirchheim

0101-0294-2

17

NB 0943

PROD3850 Sto-Fossil SKL (NSF004)

für Wand- und Deckenbekleidungen im Innen- und Außenbereich

Brandverhalten	A1
Dauerhaftigkeit	6,8 MPa ohne Frost-Tau-Wechsel (Mittelwert)
Dauerhaftigkeit	6,8 MPa nach 14 Frost-Tau-Wechsel (Mittelwert)
Dauerhaftigkeit	7,7 MPa nach 56 Frost-Tau-Wechsel (Mittelwert)
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD
Wärmedurchlasswiderstand	NPD
Biegefestigkeit	6,37 MPa (unterer Erwartungswert)
Rohdichte	2,46 g/cm ³ (Mittelwert)
offene Porosität	8,0 % (Mittelwert)
Widerstand gegen Wärmeschock	NPD
Emission von Radioaktivität	NPD
Direkte Luftschalldämmung	NPD
Beständigkeit von Marmor bei zyklischer Belastung mit Wärme und Feuchtigkeit	NPD