



Fenster-System- Außenjalousie

Perfekte Wärmedämmung

Der SonnenLichtManager

Fenster-System-Außenjalousien lassen sich unauffällig oder als sichtbares Element in die Fassade integrieren. Da sich die Anlagen nahtlos in Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) einfügen, erfüllen diese Außenjalousien problemlos die kontinuierlich steigenden Wärmeschutzanforderungen. Neben klassischen Führungsprofilen sind auch Fenster-System-Außenjalousien mit filigraner Seilführung oder einer Seil-/Schienenkombination möglich.

Merkmale

max. Breite*	4.000 mm
max. Höhe*	4.000 mm
max. Fläche*	16 m ²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 80 S mm, Flachlamellen 80 mm Abdunkelungslamellen 80 Z, 73/90/93 mm
Antrieb	Motor
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung

*Typen- und ausstattungsabhängig

Ihre Vorteile

- Verdeckte oder sichtbare Integration in die Fassade
- Keine zusätzliche Blendenbefestigung notwendig – Vermeidung von Wärmebrücken
- Frontseitig vollständig einputzbare Führungsprofile

Brillante Extras

- SenSigna: Akustisches Frühwarnsystem
- ProVisio: Verbesserter Sichtschutz trifft optimierte Durchsicht
- Integrierte Absturzsicherung VisioNeo
- Eckverbinder für Ganzglasecken: Unverbaute Sicht
- STM: Schneller Terrassenmotor
- slowturn: Präzise Lamellenpositionierung
- Integrierter Insektenschutz

