


Bodenablauf DallDrain Select Vario, DN 50, 150 x 150 mm

Artikelnummer: 517050

GTIN: 4001636517050

Rabattgruppe: 6



Beschreibung:

Bodenablauf DallDrain Select Vario, DN 50, 150 x 150 mm
nach DIN EN 1253

Bodenablauf inklusive Aufstockelement DallDrain Vario und Aufsatz DallDrain Select mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen. Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art. Nr. 517173 + 517241 + 517210 + 517340. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

Ausführung:

- Rost und Rahmen aus Edelstahl
- Aufstockelement mit Rückstaudichtung, kürzbar 19 – 125 mm
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 101-372 mm
- Aufsatz seitenverstellbar +/- 5 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse, Ablaufstutzen und Aufstockelement Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art. Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain

(Art. Nr. 517319) verwendet werden.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 30 mm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm
DN 50	DIN EN 1253	0,87 l/s	1,04 l/s	1,07 l/s	0,80 l/s	20,00 mm

Ersatzteile:

517340 DALLMER Montagefüße DallDrain