


Ablaufgehäuse DallFlex Duo, DN 50

Artikelnummer: 536006

GTIN: 4001636536006

Rabattgruppe: 11



Beschreibung:

Ablaufgehäuse DallFlex Duo, DN 50
nach DIN EN 1253
zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall Duo.

Ausführung:

- integrierte Estrichverankerung
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzabdeckung

Material:

Polypropylen, hochschlagfest

Zwei Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm
DN 50	DIN EN 1253	0,70 l/s	0,90 l/s	1,40 l/s	1,45 l/s	0,80 l/s	20,00 mm

Ersatzteile:

535504 DALLMER Geruchsverschluss DallFlex

537546 DALLMER Duschrinne CeraFloor Individual