




DoP - Declaration of Performance

DoP

(Declaration of Performance)



www.tarkett.com

BG		1
CS		2
DA		3
DE		4
EL		5
ES		6
ET		7
FI		8
FR		9
GA		10
HR		11
HU		12
IT		13
LT		14
LV		15
MT		16
NL		17
PL		18
PT		19
RO		20
SK		21
SL		22
SV		23
UK		24

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 0120-096DoP-2021-05

Регламент (ЕО) №305/2011

- Уникален идентификационен код на типа продукт:
[Aqua Multisafe // 26544/25912](#)
- Предвидена употреба или употреби:
[Подови покрития за използване на закрито, съгласно хармонизиран стандарт EN 14041:2004.](#)
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:
[TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
- Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
Система 3: Реакция на огън: CRET, нотифициран орган № NB 2401, извърши и издаде протокол(и) от изпитвания № 2021/081-1&2 по система 3.
Система 3: Емисии на формалдехид
Система 4: други експлоатационни показатели
- Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики		Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
А - Реакция на огън	разположено със залепване на основа A1fl и/или A2fl	Bfl s1	EN 14041:2004 / AC:2006
	разположено без залепване на основа A1fl и/или A2fl	NPD	
	разположено със залепване на дървена основа	Cfl s1	
	разположено без залепване на дървена основа	NPD	
Б - Съдържание на пентахлорфенол		<5ppm	
В – Емисии на формалдехид		E1	
Г - Непроницаемост		NPD	
Д – Съпротивление на плъзгане		DS	
Е – Антистатични свойства		< 2kV	
Ж – Поведение при налично електричество		≥10E9Ω	
З – Топлинно съпротивление		0.02 m² K/W	

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Съгласно Регламент ЕО № 305/2011, настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3.

Подписано за и от името на производителя от:
Arnaud Pedroni, Фабрика мениджъра
FR-Sedan, 5/4/2021



Подпис

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. 0120-096DoP-2021-05

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
[Aqua Multisafe // 26544/25912](#)
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:
[Podlahové krytiny použití uvnitř budov souladu s harmonizovanou normou EN 14041:2004.](#)
- Jméno a kontaktní adresa výrobce:
[TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:
System 3: Reakce na oheň
Reakce na oheň:CRET, oznamovaný subjekt, identifikační číslo NB 2401, provedl a vydal zkušební protokol nebo zkušební protokoly č. 2021/081-1&2 podle systému 3.
System 3: Emise formaldehydu
System 4: Ostatní vlastnosti
- Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky		Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace
A - Reakce na oheň	při pokládce lepením na podklad A1fl a/nebo A2fl	Bfl s1	EN 14041:2004 / AC:2006
	při pokládce bez lepení na podklad A1fl a/nebo A2fl	NPD	
	při pokládce lepením na dřevěný podklad	Cfl s1	
	při pokládce bez lepení na dřevěný podklad	NPD	
B – Obsah pentachlorofenolu		<5ppm	
C – Emise formaldehydu		E1	
D - Vodotěsnost		NPD	
E – Odolnost proti skluznosti		DS	
F – Antistatické vlastnosti		< 2kV	
G – Elektrické chování		≥10E9Ω	
H – Tepelný odpor		0.02 m² K/W	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prohlášení.
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se toto prohlášení o vlastnostech vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Arnaud Pedroni, Tovární manažer
FR-Sedan, 5/4/2021

Podpis




DA 



Forordning (EU) nr.305/2011

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 0120-096DoP-2021-05

- Varetypens unikke identifikationskode:
[Aqua Multisafe // 26544/25912](#)
- Byggevaarens tilsigtede anvendelse:
[Gulvbelægning beregnet til indvendig brug i overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 14041:2004.](#)
- Fabrikantens navn og kontaktadresse:
[TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
- Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevaarens:
System 3: Reaktion ved brand
Reaktion ved brand: CRET, notificeret organ Nr. NB 2401, har udført og udstedt prøvningsrapporten eller prøvningsrapporterne Nr. 2021/081-1&2 iht. system 3.
System3: Emission af formaldehyd
System 4: andre ydeevner
- Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer	
A - Reaktion ved brand	limet på underlag i A1fl og/eller A2fl	Bfl s1	EN 14041:2004 / AC:2006	
	ikke limet på underlag i A1fl og/eller A2fl	NPD		
	limet på underlag i træ	Cfl s1		
	ikke limet på underlag i træ	NPD		
B - Indhold af pentachlorphenol		<5ppm		
C - Emission af formaldehyd		E1		
D - Vandtæthed		NPD		
E - Modstandsstyrke mod glidning		DS		
F - Antistatisk ydeevne		< 2kV		
G - Elektrisk adfærd		$\geq 10E9\Omega$		
H - Modstandsstyrke mod varme		0.02 m ² K/W		

Ydeevnen for det identificerede produkt ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. I overensstemmelse med forordning (EU) nr.305/2011, denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:
Arnaud Pedroni, Fabrikschef
FR-Sedan, 5/4/2021



Underskrift

DE 



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0120-096DoP-2021-05

Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
[Aqua Multisafe // 26544/25912](#)
2. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:
[Bodenbeläge für den Innenbereich gemäß der harmonisierten Norm EN 14041:2004.](#)
3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:
[TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:
System 3: Brandverhalten
Brandverhalten: Erstellung und Aushändigung des Prüfberichts bzw. der Prüfberichte Nr. 2021/081-1&2 durch CRET, benannte Stelle Nr. NB 2401, gemäß System 3.
System 3: Emission von Formaldehyd
System 4: alle anderen Leistungen
5. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	
A - Brandverhalten	bei Verlegung mit Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl	Bfl s1	EN 14041:2004 / AC:2006	
	bei Verlegung ohne Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl	NPD		
	bei Verlegung mit Kleber auf Holz	Cfl s1		
	bei Verlegung ohne Kleber auf Holz	NPD		
B – Gehalt an Pentachlorphenol		<5ppm		
C - Emission von Formaldehyd		E1		
D - Wasserdichtigkeit		NPD		
E - Gleitverhalten		DS		
F - Elektrisches Verhalten (antistatisch)		< 2kV		
G - Wärmeleitfähigkeit (W/mK)		≥10E9Ω		
H - Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten		0.02 m ² K/W		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben im Punkt 3 genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Arnaud Pedroni, Werksleiter
FR-Sedan, 5/4/2021



Unterschrift

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Αριθ. 0120-096DoP-2021-05

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
[Aqua Multisafe // 26544/25912](#)
- Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις:
Καλύμματα δαπέδου για χρήση σε εσωτερικούς χώρους για εσωτερική χρήση σε συμμόρφωση με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14041:2004.
- Επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:
[TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:
Σύστημα 3: Αντίδραση στη φωτιά
Αντίδραση στη φωτιά: Το CRET, κοινοποιημένος οργανισμός με αριθμό ταυτοποίησης NB 2401, διενήργησε και εξέδωσε την έκθεση ή τις εκθέσεις δοκιμών υπ' αριθ. 2021/081-1&2 βάσει του συστήματος 3.
Σύστημα 3: Εκπομπές φορμαλδεΐδης
Σύστημα 4: άλλες αποδόσεις
- Δηλωθείσα απόδοση:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Α - Αντίδραση στη φωτιά	για κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl	Bfl s1
	για μη κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl	NPD
	για κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα	Cfl s1
	για μη κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα	NPD
Β - Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη	<5ppm	EN 14041:2004 / AC:2006
Γ - Εκπομπές φορμαλδεΐδης	E1	
Δ - Στεγανότητα	NPD	
Ε - Αντίσταση σε ολίσθηση	DS	
ΣΤ - Αντιστατική απόδοση	< 2kV	
Ζ - Ηλεκτρική συμπεριφορά	≥10E9Ω	
Η - Θερμική αντίσταση	0.02 m ² K/W	

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω ανταποκρίνεται προς τη δηλωθείσα απόδοση.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Arnaud Pedroni, Διευθυντής Εργοστάσιο
FR-Sedan, 5/4/2021

Υπογραφή



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 0120-096DoP-2021-05

Reglamento (UE) nº305/2011

- Código de identificación única del producto tipo:
[Aqua Multisafe // 26544/25912](#)
- Uso o usos previstos:
[Recubrimientos para uso interior conforme a la norma armonizada EN 14041:2004.](#)
- Nombre y dirección de contacto del fabricante:
[TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:
Sistema 3: Reacción al fuego
 Reacción al fuego: El CRET (*Centre Scientifique et Technique du Bâtiment*), el organismo de certificación Nº NB 2401, ha realizado y emitido Nº informe(s) de ensayo 2021/081-1&2 por el sistema 3.
Sistema 3: Emisiones de formaldehído
Sistema 4: otras prestaciones
- Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
A - Reacción al fuego	en colocación encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl	Bfl s1	EN 14041:2004 / AC:2006
	en colocación no encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl	NPD	
	en colocación encolada sobre soporte de madera	Cfl s1	
	en colocación no encolada sobre soporte de madera	NPD	
B - Nivel de pentaclorofenol		<5ppm	
C - Emisiones de formaldehído		E1	
D - Estanqueidad		NPD	
E - Resistencia al deslizamiento		DS	
F - Prestaciones antiestáticas		< 2kV	
G - Comportamiento eléctrico		≥10E9Ω	
H - Resistencia térmica		0.02 m ² K/W	

Las prestaciones del producto identificado descrito más arriba son conformes con las prestaciones declaradas.

De conformidad con el reglamento (UE) nº305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:
 Arnaud Pedroni, Director de fábrica
 FR-Sedan, 5/4/2021

Firma




TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 0120-096DoP-2021-05

Määrus (EL) nr305/2011

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
[Aqua Multisafe // 26544/25912](#)
2. Kasutusotstarve või -otstarbed :
[Põrandakattematerjalid siseruumides kasutamiseks, mis on vastavuses ühtlustatud standardiga EN 14041:2004.](#)
3. Tootja nimi ja kontaktaadress:
[TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
Süsteem 3: Tuletundlikkus
[Tuletundlikkus: CRET , määratud asutus nr NB 2401, on süsteemi 3 kohaselt koostanud ja esitanud katseruande\(d\) nr2021/081-1&2.](#)
Süsteem 3: Formaldehüüdiheide
Süsteem 4: muud toimivused
5. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
A - Tuletundlikkus	kleebitakse alusele A1fl ja/või A2fl	Bfl s1
	asetatakse kleepimata alusele A1fl ja/või A2fl	NPD
	kleebitakse puualusele	Cfl s1
	asetatakse kleepimata puualusele	NPD
B - Pentaklorofenooli sisaldus		<5ppm
C - Formaldehüüdiheide		E1
D - Läbilaskvus		NPD
E - Libisemiskindlus		DS
F - Antistaatiline toimivus		< 2kV
G - Elektriline käitumine		≥10E9Ω
H - Kuumuskindlus		0.02 m ² K/W

EN 14041:2004 /
AC:2006

Eespool kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 on käesolev toimivusdeklaratsioon välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
Arnaud Pedroni, Tehase juht
FR-Sedan, 5/4/2021

Allkiri



SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 0120-096DoP-2021-05

Asetus (EU) nro 305/2011

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
[Aqua Multisafe // 26544/25912](#)
2. Käyttötarkoitus:
Yhdenmukaistetun standardin EN 14041:2004 piiriin kuuluva, lattianpäällysteet sisäkäyttöön.
3. Valmistajan nimi ja osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:
[TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
4. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:
Järjestelmä 3: Palamiskäyttäytyminen
Palamiskäyttäytyminen:CRET, ilmoitettu laitos nro NB 2401, on laatinut ja antanut testiraportin/testiraportit nro 2021/081-1&2 järjestelmän 3 mukaisesti.
Järjestelmä 3: Formaldehydipäästöt
Järjestelmä 4: Muut ominaisuudet
5. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset esitelmät
A - Palamiskäyttäytyminen	laitettu liimattuna A1fl- ja/tai A2fl-alustaan	Bfl s1
	laitettu liimaamattomana A1fl- ja/tai A2fl-alustaan	NPD
	laitettu liimattuna puualustaan	Cfl s1
	laitettu liimaamattomana puualustaan	NPD
B - Pentakloorifenolipitoisuus	<5ppm	EN 14041:2004 / AC:2006
C - Formaldehydipäästöt	E1	
D -Tiiviys	NPD	
E - Liukukitka	DS	
F - Antistaattinen suorituskyky	< 2kV	
G - Sähköominaisuudet	≥10E9Ω	
H - Lämmönvastus	0.02 m ² K/W	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä asetuksen (EU) nro 305/2011 mukainen suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Arnaud Pedroni, Tehtaanjohtaja
FR-Sedan, 5/4/2021

Allekirjoitus



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0120-096DoP-2021-05

Règlement (UE) n°305/2011

- Code d'identification unique du produit type :
[Aqua Multisafe // 26544/25912](#)
- Usage(s) prévu(s):
[Revêtement de sol pour usage intérieur conforme à la norme harmonisée EN 14041:2004.](#)
- Nom et adresse de contact du fabricant:
[TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
- Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
Système 3: Réaction au feu
 Réaction au feu: [CRET, organisme notifié N° NB 2401, a réalisé et délivré le\(s\) rapport\(s\) d'essais N° 2021/081-1&2 selon le système 3.](#)
Système 3: Émissions de formaldéhyde
Système 4: autres performances
- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
A - Réaction au feu	en pause collée sur support A1fl et/ou A2fl	Bfl s1	EN 14041:2004 / AC:2006
	en pause non collée sur support A1fl et/ou A2fl	NPD	
	en pause collée sur support bois	Cfl s1	
	en pause non collée sur support bois	NPD	
B - Teneur en pentachlorophénol		<5ppm	
C - Émissions de formaldéhyde		E1	
D - Étanchéité		NPD	
E - Résistance au glissement		DS	
F - Performances antistatiques		< 2kV	
G - Comportement électrique		≥10E9Ω	
H - Résistance thermique		0.02 m² K/W	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
 Arnaud Pedroni, Directeur d'usine
 FR-Sedan, 5/4/2021



Signature

DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

Uimh. 0120-096DoP-2021-05

Rialachán (AE) Uimh. 305/2011

- Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:
[Aqua Multisafe // 26544/25912](#)
- An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe:
[Urlár a chlúdaíonn le húsáid faoi dhíon i gcomhréir le caighdeán comhchuibhithe EN 14041:2004.](#)
- Ainm agus seoladh an mhonaróra:
[TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
- Córas nó córais measúnaithe seasmhachta feidhmíochta an táirge:
Córas 3: Imoibriú le tine
[Imoibriú le tine: Rinne CRET, comhlacht dá dtugtar fógra Uimh. NB 2401, tuarascáil nó tuarascálacha na dtástálacha Uimh. 2021/081-1&2 a eisiúint faoi chóras 3.](#)
Córas 3: Astaíochtaí formaildéid
Córas 4: feidhmíocht eile
- An fheidhmíocht dhearbhaithe :

Saintréithe sár-riachtanacha	Feidhmíocht	Sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe
A - Imoibriú le tine	greamaithe de dhromchla d'áicme A1fl agus/nó A2fl	Bfl s1
	leagtha go scaoilte ar dhromchla d'áicme A1fl agus/nó A2fl	NPD
	greamaithe de dhromchla adhmaid	Cfl s1
	leagtha go scaoilte ar dhromchla adhmaid	NPD
B – Cion peinteaclóraifeanóil	<5ppm	EN 14041:2004 / AC:2006
C – Astaíochtaí formaildéid	E1	
D - Uiscdhíonadh	NPD	
E – Frithsheasmhacht in aghaidh sciorthaí	DS	
F – Feidhmíocht fhrithstatach	< 2kV	
G – Iompraíocht leictreach	≥10E9Ω	
H – Frithsheasmhacht theirmeach	0.02 m ² K/W	

Tá feidhmíocht an táirge a shainithnítear i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe. I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainithnítear i bpointe 3 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:
Arnaud Pedroni, Plant Manager
FR-Sedan, 5/4/2021



Síniú

IZJAVA O SVOJSTVIMA

br. 0120-096DoP-2021-05

Uredba (EU) br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
Aqua Multisafe // 26544/25912
2. Namjeravana uporaba:
Premaz za pod na bazi za unutarnju upotrebu u skladu sa standardom EN 14041:2004.
3. Ime i kontaktna adresa proizvođača:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:
Sustav 3: reakcija na požar
Reakcija na požar: CRET, ovlaštena organizacija br. NB 2401, izvela je testiranje i isporučila izvješće br. 2021/081-1&2 u skladu sa sustavom 3.
Sustav 3: Emisije formaldehida
Sustav 4: druga svojstva
5. Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
A – Reakcija na požar	na podnoj oblozi koja je lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl	Bfl s1
	na podnoj oblozi koja nije lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl	NPD
	na podnoj oblozi koja je lijepljena na drvenu podlogu	Cfl s1
	na podnoj oblozi koja nije lijepljena na drvenu podlogu	NPD
B – Sadrži pentaklorofenol	<5ppm	EN 14041:2004 / AC:2006
C – Emisije formaldehida	E1	
D – Npropusnost	NPD	
E – Otpornost na klizanje	DS	
F – Antistatička svojstva	< 2kV	
G – Električna svojstva	≥10E9Ω	
H - Toplinska otpornost	0.02 m ² K/W	

Ovdje navedena svojstva proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvima.

U skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, ova izjava o svojstvima daje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 3.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:
Arnaud Pedroni, Tvornica Manager
FR-Sedan, 5/4/2021

Potpis

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

sz. 0120-096DoP-2021-05

305/2011/EU rendelet

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
[Aqua Multisafe // 26544/25912](#)
2. Rendeltetés vagy rendeltetések:
A(z) EN 14041:2004 harmonizált szabványnak megfelelő, Padlóburkoló anyagok beltéri használatra
3. A gyártó neve és értesítési címe:
[TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:
3. rendszer: Tűzvédelmi osztály: CRET, a(z) NB 2401 számú bejelentett szerv a 3. rendszernek megfelelően készítette el és állította ki el a(z) 2021/081-1&2 számú vizsgálatról szóló jelentés(ek)e)t.
3. rendszer: Formaldehid kibocsátás
4. rendszer: egyéb teljesítmények
5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
A - Tűzvédelmi osztály	ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra	Bfl s1	EN 14041:2004 / AC:2006
	nem ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra	NPD	
	ragasztott fektetés esetén fa aljzatra	Cfl s1	
	nem ragasztott fektetés esetén fa aljzatra	NPD	
B - Pentaklór-fenol tartalom		<5ppm	
C - Formaldehid kibocsátás		E1	
D - Vízzáróság		NPD	
E - Csúszási ellenállás		DS	
F - Elektrosztatikus feltöltődési hajlam		< 2kV	
G - Elektromos ellenállás		≥10E9Ω	
H - Hőállóság		0.02 m ² K/W	

A fentebbiekben azonosított termék teljesítményei megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendelet értelmében a jelen teljesítménynyilatkozatot illetően a felelősség kizárólag a 3. pontban azonosított gyártót terheli.

A gyártó nevében és részéről aláírta:

Arnaud Pedroni, Üzemvezető

FR-Sedan, 5/4/2021

Aláírás




DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 0120-096DoP-2021-05

Regolamento (UE) N. 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto:
[Aqua Multisafe // 26544/25912](#)
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:
[Rivestimento per uso interno, in conformità con la norma armonizzata EN 14041:2004.](#)
3. Nome e indirizzo del fabbricante:
[TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
Sistema 3: reazione al fuoco
Reazione al fuoco: CRET, organismo notificato n. NB 2401, ha stilato e rilasciato il rapporto / i rapporti di prova n. NB 2401 secondo il sistema 3.
Sistema 3: Emissioni di formaldeide
Sistema 4: altre prestazioni
5. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specificativa tecnica armonizzata
A - Reazione al fuoco	Incollato su substrato A1fl e/o A2fl	Bfl s1	EN 14041:2004 / AC:2006
	Posa libera su substrato A1fl e/o A2fl	NPD	
	Incollato su substrato in legno	Cfl s1	
	Posa libera su substrato in legno	NPD	
B - Contenuto di pentaclorofenolo		<5ppm	
C - Emissioni di formaldeide		E1	
D - Impermeabilità all'acqua		NPD	
E - Resistenza allo scivolamento		DS	
F - Prestazioni antistatiche		< 2kV	
G - Comportamento elettrico		≥10E9Ω	
H - Resistenza termica		0.02 m ² K/W	

La prestazione del prodotto sopra corrisponde alla prestazione dichiarata.

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, la presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante, punto 3.

Firmato a nome e per conto di:
Arnaud Pedroni, Direttore di fabbrica
FR-Sedan, 5/4/2021



Firma

LT


www.tarkett.com

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0120-096DoP-2021-05

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Aqua Multisafe // 26544/25912
- Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:
Grindų dangos naudoti patalpų viduje, pagal darnųjį standartą EN 14041:2004.
- Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
3 sistema. Degumas
Degumas.CRET, notifikuoti įstaiga Nr. NB 2401, pagal 3 sistemą atliko pradinį bandymą ir pateikė pradinio bandymo ataskaitą Nr. 2021/081-1&2.
3 sistema. Formaldehido emisija
4 sistema. Kitos savybės
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos		Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
A - Degumas	tvirtinamas priklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo	Bfl s1	EN 14041:2004 / AC:2006
	tvirtinamas nepriklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo	NPD	
	tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo	Cfl s1	
	tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo	NPD	
B - Pentachlorfenolio kiekis sudėtyje		<5ppm	
C - Formaldehido emisija		E1	
D - Atsparumas vandeniui		NPD	
E – Atsparumas slydimui		DS	
F - Antistatinės savybės		< 2kV	
G - Elektrinės savybės		≥10E9Ω	
H - Šiluminė varža		0.02 m² K/W	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.

Remiantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):
Arnaud Pedroni, Gamyklos direktorius
FR-Sedan, 5/4/2021



Parašas

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0120-096DoP-2021-05

Regula (ES) Nr. °305/2011

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
Aqua Multisafe // 26544/25912
2. Paredzētais(ie) lietojums(i):
Grīdas segumi lietošanai telpās atbilst saskaņotajai tehniskajai specifikācijai EN 14041:2004.
3. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma(s):
3. sistēma: Ugunsreakcija
Ugunsreakcija: CRET pilnvarotā iestāde Nr. NB 2401 sagatavoja un izdeva testa izdevumu(s) Nr. 2021/081-1&2 atbilstoši 3. sistēmai.
3. sistēma: Formaldehīda emisijas
4. sistēma: Citas eksploatācijas īpašības
5. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi		Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
A – Ugunsreakcija	uzklāts ar līmi uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	Bfl s1	EN 14041:2004 / AC:2006
	uzklāts bez līmes uz A1fl un/vai A2fl pamatnes	NPD	
	uzklāts ar līmi uz koka pamatnes	Cfl s1	
	uzklāts bez līmes uz koka pamatnes	NPD	
B – Pentahlorfenola saturs		<5ppm	
C – Formaldehīda emisijas		E1	
D – Ūdensnecaurlaidība		NPD	
E – Slīdes pretestība		DS	
F – Antistatiskās īpašības		< 2kV	
G – Reakciju uz elektrību		≥10E9Ω	
H – Siltumpretestība		0.02 m² K/W	

Iepriekš minētās produkta identificētās īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. °305/2011, par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:
Arnaud Pedroni, Gamyklos direktorius
FR-Sedan, 5/4/2021

Paraksts




DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru 0120-096DoP-2021-05

Regolament (UE) nru 305/2011

- Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott :
[Aqua Multisafe // 26544/25912](#)
- Użu jew użi kif previst :
[Pavimenti għall-użu interjuri l-istandard armonizzat EN 14041:2004.](#)
- Isem u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur :
[TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
- Sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza ta' prestazzjonijiet :
Sistema 3 : Reazzjoni għan-nar
Reazzjoni għan-nar :CRET, korp notifikat Nru NB 2401, wettaq u wassal ir-rapport jew rapporti tat-test Nru 2021/081-1&2 skont is-sistema 3.
Sistema 3 : Emissjonijiet tal-formaldeid
Sistema 4 : Prestazzjonijiet oħra
- Prestazzjonijiet iddikjarati :

Karatteristiċi essenzjali		Prestazzjonijiet	Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati
A – Reazzjoni għan-nar	mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl	Bfl s1	EN 14041:2004 / AC:2006
	mqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl	NPD	
	mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam	Cfl s1	
	mqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam	NPD	
B – Kontenut ta' pentaklorofenol		<5ppm	
C – Emissjonijiet tal-formaldeid		E1	
D - Issikkar		NPD	
E – Reżistenza kontra ż-żliq		DS	
F – Prestazzjonijiet antistatiċi		< 2kV	
G – Kompportament elettriku		≥10E9Ω	
H – Reżistenza termali		0.02 m² K/W	

Il-prestazzjonijiet tal-prodott identifikat hawn fuq huma f'konformità mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Konformi mar-regolament (UE) Nru 305/2011, id-dikjarazzjoni preżenti tal-prestazzjonijiet hija maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 3.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:
Arnaud Pedroni, Manager fabbrica
FR-Sedan, 5/4/2021

Firma




PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0120-096DoP-2021-05

Reglement (EU)

nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
[Aqua Multisafe // 26544/25912](#)
2. Beoogd(e) gebruik(en)
[Vloerbekkingen voor binnen gebruik conform de geharmoniseerde norm EN 14041:2004.](#)
3. Naam en contactadres van de fabrikant:
[TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
System 3: Brandgedrag
 Brandgedrag: CRET, aangemelde instantie Nr. NB 2401, heeft (een) testrapport(en) uitgevoerd en uitgegeven, Nr. 2021/081-1&2 volgens systeem 3.
System 3: Formaldehyde-uitstoot
System 4: andere prestaties
5. Verklaarde prestaties:

Essentiële kenmerken		Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
A - Brandgedrag	vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl	Bfl s1	EN 14041:2004 / AC:2006
	vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl	NPD	
	vastgelijmd op een ondergrond van hout	Cfl s1	
	vastgelijmd op een ondergrond van hout	NPD	
B - Pentachloorfenolgehalte		<5ppm	
C - Formaldehyde-uitstoot		E1	
D - Waterdichtheid		NPD	
E - Glijweerstand		DS	
F - Antistatische prestaties		< 2kV	
G - Elektrisch gedrag		≥10E9Ω	
H - Warmtebestendigheid		0.02 m² K/W	

De prestaties van het hieronder omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Conform reglement (EU) nr. 305/2011 is deze prestatieverklaring opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
 Arnaud Pedroni, Plant Manager
 FR-Sedan, 5/4/2021



Handtekening

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0120-096DoP-2021-05

Rozporządzenie (UE) nr 305/2011

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
[Aqua Multisafe // 26544/25912](#)
- Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:
[Pokrycia podłogowe użytkowanie wewnątrz i zgodne z normą zharmonizowaną EN 14041:2004.](#)
- Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:
[TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
- System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3: Reakcja na ogień
[Reakcja na ogień: CRET, jednostka notyfikowana nr NB 2401, przeprowadziła i wydała sprawozdania z badań nr 26544/25912 w systemie 3.](#)
System 3: Emisja formaldehydu
System 4: Inne właściwości użytkowe
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
A - Reakcja na ogień	przy ułożeniu na klej na podłożu A1fl i/lub A2fl	Bfl s1
	przy ułożeniu bez kleju na podłożu A1fl i/lub A2fl	NPD
	przy ułożeniu na klej na podłożu drewnianym	Cfl s1
	przy ułożeniu bez kleju na podłożu drewnianym	NPD
B – Zawartość pentachlorofenolu	<5ppm	EN 14041:2004 / AC:2006
C – Emisja formaldehydu	E1	
D - Szczelność	NPD	
E – Odporność na poślizg	DS	
F – Właściwości antystatyczne	< 2kV	
G – Zachowanie elektryczne	≥10E9Ω	
H - Odporność termiczną	0.02 m ² K/W	

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Arnaud Pedroni, Dyrektor fabryki
FR-Sedan, 5/4/2021

Podpis




DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. 0120-096DoP-2021-05

Regulamento (UE) nº. 305/2011

1. Código de identificação único do produto-tipo:
[Aqua Multisafe // 26544/25912](#)
2. Utilização ou utilizações previstas:
[Revestimento de piso para uso interior em conformidade com a norma harmonizada EN 14041:2004.](#)
3. Nome e endereço de contacto do fabricante:
[TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:
Sistema 3: [Reacção ao fogo](#)
Reacção ao fogo: O CSTB, organismo notificado Nº. NB 2401, realizou e entregou o relatório ou os relatórios de ensaios Nº. 2021/081-1&2 de acordo com o sistema 3.
Sistema 3: [Emissões de formaldeído](#)
Sistema 4: [Outros desempenhos](#)
5. Desempenho declarado:

Características essenciais		Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas	
A - Reacção ao fogo	assente colada em suporte A1fl e/ou A2fl	Bfl s1	EN 14041:2004 / AC:2006	
	assente não colada em suporte A1fl e/ou A2fl	NPD		
	assente colada em suporte madeira	Cfl s1		
	assente não colada em suporte madeira	NPD		
B - Nível de pentaclorofenol		<5ppm		
C - Emissões de formaldeído		E1		
D - Estanquidade		NPD		
E - Resistência ao deslizamento		DS		
F - Desempenho antiestático		< 2kV		
G - Comportamento eléctrico		≥10E9Ω		
H - Resistência térmica		0.02 m² K/W		

O desempenho do produto identificado acima é conforme com o desempenho declarado.

Em conformidade com o regulamento (UE) nº. 305/2011, a presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Arnaud Pedroni, Gerente de Fábrica

FR-Sedan, 5/4/2021

Assinatura



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0120-096DoP-2021-05

Regulamentul (UE) nr.305/2011

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Aqua Multisafe // 26544/25912
2. Utilizarea sau utilizările preconizate:
Pardoseală pentru utilizarea în interior, conform standardului armonizat EN 14041:2004.
3. Numele și adresa de contact a fabricantului:
EN 14041:2004
4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței:
Sistem 3: Comportarea la foc
Comportarea la foc: CRET , organism notificat nr. Aqua Multisafe // 26544/25912, a realizat și publicat raportul(rapoartele) de încercare nr. 2021/081-1&2 conform sistemului 3.
Sistem 3: Emisiile de formaldehidă
Sistem 4: alte performanțe
5. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale		Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
A – Comportarea la foc	amplasare lipită pe un panel A1fl și/sau A2fl	Bfl s1	26544/25912 / EN 14041:2004
	amplasare nelipită pe un panel A1fl și/sau A2fl	NPD	
	amplasare lipită pe un panel de lemn	Cfl s1	
	amplasare nelipită pe un panel de lemn	NPD	
B – Conținutul de pentaclorfenol	<5ppm		
C – Emisiile de formaldehidă	E1		
D – Etanșeitarea	NPD		
E – Rezistența la alunecare	DS		
F – Performanța antistatică	< 2kV		
G – Comportamentul electric	≥10E9Ω		
H – Rezistența termică	0.02 m ² K/W		

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată.

Conform regulamentului (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație de performanță este elaborată sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Arnaud Pedroni, Fabrica de Manager de
FR-Sedan, 5/4/2021

Semnătura

SK


www.tarkett.com

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. 0120-096DoP-2021-05

Nariadenie (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Aqua Multisafe // 26544/25912
2. Zamýšľané použitia:
Dlážkoviny pre interiérové priestory použitie v súlade s harmonizovanou normou EN 14041:2004.
3. Meno a kontaktná adresa výrobcu:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
System 3: Reakcia na oheň
 Reakcia na oheň: CRET, notifikujúci orgán č. NB 2401, vykonal a vydal protokol o skúškach č. 2021/081-1&2 podľa systému 3.
System 3: Emisie formaldehydu
System 4: iné parametre
5. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
A - Reakcia na oheň	ak je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl	Bfl s1
	ak nie je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl	NPD
	ak je nalepené na drevenej podlahe	Cfl s1
	ak nie je nalepené na drevenej podlahe	NPD
B - Obsah pentachlorofenolu	<5ppm	EN 14041:2004 / AC:2006
C - Emisie formaldehydu	E1	
D - Nepriepustnosť	NPD	
E - Odolnosť voči šmyku	DS	
F - Antistatické parametre	< 2kV	
G - Elektrické správanie	≥10E9Ω	
H - Tepelná odolnosť	0.02 m ² K/W	

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovateľnými parametrami.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:
Arnaud Pedroni, Továrenský manažér
FR-Sedan, 5/4/2021

Podpis



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0120-096DoP-2021-05

Uredba (EU) št. 305/2011

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
[Aqua Multisafe // 26544/25912](#)
2. Predvidena uporaba oz. uporabe:
[Talne obloge za notranjo uporabo v skladu s harmoniziranim standardom EN 14041:2004.](#)
3. Ime in naslov proizvajalca:
[TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti :
Sistem 3: Reakcija na ogenj
Reakcija na ogenj: CSTB, pristojni organ NB 2401, je izdal in dostavil poročilo oz. poročila o preskusih št. 2021/081-1&2 na podlagi sistema 3.
Sistem 3: Emisije formaldehida
Sistem 4: druge lastnosti
5. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti		Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije	
A - Reakcija na ogenj	na talni oblogi, ki je lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl	Bfl s1	EN 14041:2004 / AC:2006	
	na talni oblogi, ki ni lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl	NPD		
	na talni oblogi, ki je lepljena na leseno podlago	Cfl s1		
	na talni oblogi, ki ni lepljena na leseno podlago	NPD		
B - Vsebnost pentaklorofenola		<5ppm		
C - Emisije formaldehida		E1		
D - Tesnjenje		NPD		
E - Odpornost na drsenje		DS		
F – Antistatične lastnosti		< 2kV		
G - Električno obnašanje		≥10E9Ω		
H – Toplotna odpornost		0.02 m² K/W		

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi.

V skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 je za izdajo te izjave o lastnostih odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Podpisal za in v imenu proizvajalca :
Arnaud Pedroni, Factory Manager
FR-Sedan, 5/4/2021

Podpis

PRESTANDADECLARATION

Nr. 0120-096DoP-2021-05

Förordning (EU) nr. 305/2011

1. Produkttypens unika identifikationskod:
[Aqua Multisafe // 26544/25912](#)
2. Avsedd prestanda:
[Golv för inomhusbruk som överensstämmer med en harmoniserad standard EN 14041:2004.](#)
3. Tillverkarens namn och adress:
[TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France](#)
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:
System 3: Reaktion vid brand
[Reaktion vid brand: CRET, anmält organ nr. NB 2401, har utfört och levererat provningsrapporten\(erna\) nr. 2021/081-1&2 enligt system 3.](#)
System 3: Formaldehydutsläpp
System 4: annan prestanda
5. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper		Prestanda	Harmoniserade tekniska specifikationer	
A - Reaktion vid brand	limmat mot A1fl- och/eller A2fl-underlag	Bfl s1	EN 14041:2004 / AC:2006	
	flytande på A1fl- och/eller A2fl-underlag	NPD		
	limmat mot träunderlag	Cfl s1		
	flytande på träunderlag	NPD		
B - Mängden pentaklorfenol		<5ppm		
C - Formaldehydutsläpp		E1		
D - Täthet		NPD		
E - Halkmotstånd		DS		
F - Antistatisk prestanda		< 2kV		
G - Elektriskt beteende		≥10E9Ω		
H - Värmemotstånd		0.02 m ² K/W		

Produktens prestanda som identifieras ovan överensstämmer med den angivna prestandan.
I enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, har denna prestandadeklaration utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren och på dess vägnar av:
Arnaud Pedroni , Platschef
FR-Sedan, 5/4/2021



Namnteckning

EN 



DECLARATION OF PERFORMANCE

N° 0120-096DoP-2021-05

Regulation (UE) n°305/2011

1. Unique identification code of the product-type:
Aqua Multisafe // 26544/25912
2. Intended use(s):
Floor covering for indoor use in compliance with the harmonized standard EN 14041:2004.
3. Name and contact address of the manufacturer:
TARKETT FRANCE, 2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
4. System(s) of assessment and verification of constancy of performance:
System 3: Reaction to fire
Reaction to fire: CRET, notified body N° NB 2401, carried out testing and provided test report N° 2021/081-1&2 according to system 3.
System 3: Formaldehyde emission
System 4: Other performance
5. Declared performance:

Essential characteristics		Performance	Harmonised technical specification
A – Reaction to fire	glued on an A1fl and / or A2fl substrate.	Bfl s1	EN 14041:2004 / AC:2006
	loose-laid on an A1fl and/or A2fl substrate.	NPD	
	glued on a wooden sub-floor.	Cfl s1	
	loose-laid on a wooden sub-floor.	NPD	
B – Content of pentachlorophenol	<5ppm		
C – Formaldehyde emission	E1		
D – Water-tightness	NPD		
E – Slipperiness	DS		
F – Antistatic performance	< 2kV		
G – Electrical resistance	≥10E9Ω		
H – Thermal resistance	0.02 m² K/W		

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performances. According to the regulation (EU) n°305 / 2011, the present declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Arnaud Pedroni , Plant Manager
FR-Sedan, 5/4/2021



Signature

