

# NOBLE

## HOLZBÖDEN TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE INFORMATIONEN (EN 13489)		
Brandverhalten	EN 14342 Table 1	Dfl-s1
Formaldehydemission	EN 14342	E1
Brinellhärte (durchschnittliche Werte) Eiche	(BHN) EN1534	3,7
Taber Test/Abriebfestigkeit des Lacks Proteco Lack Proteco Natura <i>Methode nicht für gebürstete, gebeizte oder Hartwachs-Öl Produkte anwendbar.</i>	EN 13696	4000 N/A
Reduzierung des Schalls $\Delta Lw$ in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Wärmedämmungswert (RT m2 K/W) nur Dielen auf Graupappe mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	EN ISO 10456:2007	0,132 0,152 0,172
Wärmeleitfähigkeit (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,121

VERPACKUNGSEINHEITEN	16x190x2280	16x192x2028
Gesamtstärke (mm)	16	16
Breite (mm)	190	192
Länge (mm)	2280	2028
Nutzschicht (mm)	3,5	3,5
Dielen / Pack	6	6
m2/Pack	2,60	2,34
m2/Palette	91,00	81,90
Gewicht/m2 (kg)	9,0	9,0

Aufgrund der Natur des Materials handelt es sich bei den angegebenen Werten um Durchschnittswerte.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR	
Verlegung	Tarkofoam II / Tarkoflex II / Installation kit
Abschluss	Fußleisten, Übergangprofile, Heizkörperrosetten
Reinigung & Pflege	Pflegekit für Holzböden / Spray-Mopp-Kit, Bioclean und Refresher für Hartwachs-Öl / Proteco Lack

INSTALLATION	
Verlegemethode	Schwimmend oder verklebt
Verlegeanleitung	Download auf <a href="http://tarkett.de">tarkett.de</a> Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.
Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung	Ja
Start & Stop Planken in ca. 1 Pack pro 20 m <sup>2</sup> enthalten	

PFLEGE
Tarkett-Holzböden haben eine Proteco-Oberflächenbehandlung und damit einen starken Schutz gegen normalen Verschleiß, Abrieb, Kratzer und Flecken. Einige Böden müssen häufiger gepflegt werden, um die Lebensdauer zu verlängern. Im Allgemeinen handelt es sich bei diesen Produkten um helle Böden und hartwachsgeölte Böden, insbesondere mit gebürsteter Oberfläche und/oder hervorgehobenen Details, wie beispielsweise Sägespuren.
Bitte beachten Sie die Reinigungsempfehlung auf @ <a href="http://www.tarkett.de">www.tarkett.de</a>

# NOBLE

## HOLZBÖDEN TECHNISCHES DATENBLATT

### DESIGN

Ein zeitloser Boden, inspiriert von der klassischen Verlegetechnik der 1950er Jahre. Dieses überarbeitete Design bietet einen zeitgemäßen Look dank einer speziellen Oberflächenbürstung, die es dem Licht ermöglicht, auf neue und aufregende Weise auf der Oberfläche zu reflektieren. Jede quadratische Lamelle wird von Hand aufgetragen, um ein Blockmuster zu erzeugen, das auf dem von Tarkett entwickelten und geschichteten Aufbau basiert. Die zufällige Kombination von Nuancen in der Farbe der Natureiche ermöglicht es jedem Installateur, atemberaubende visuelle Muster zu kreieren, die sich je nach Installation und Lichteinfall ändern. Dank dieser wunderbaren handgefertigten Arbeit mit wechselnden Maserungen, Farbvariationen und gedrehten Designs wird jeder Boden zu einer einzigartigen und exklusiven Kreation. Wir nennen es gerne "perfekte Unvollkommenheit".

PRODUKTBEZEICHNUNG	Artikelnummer	Abmessungen (mm)			Optik	Oberfläche	Oberflächen-effekt	Fase (4-seitig)	gebeizt	DoP no.
		Gesamtstärke	Breite	Länge						
Eiche Scandinavia	7806008	16	192	2 028	Flechte	Proteco Hardwax Oil	Gebürstet	-	Ja	0190-0123
Eiche Manhattan	7806014	16	190	2 280	Small Block		Gebürstet	-	Ja	0190-0123
Eiche Brooklyn	7806903	16	190	2 280	Big Block		Gebürstet	-	Ja	0190-0123
Eiche Art Deco	7806009	16	192	2 028	Flechte		Gebürstet	-	Ja	0190-0123
Eiche Soho	7806012	16	190	2 280	Big Block		Gebürstet	-	Ja	0190-0123
Eiche Retro	7806007	16	192	2 028	Flechte	Proteco Lacquer	-	-	No	0190-0123
Eiche Wasa	7806010	16	192	2 028	Flechte	Proteco Hardwax Oil	Gebürstet	-	Ja	0190-0123
Eiche Chelsea	7806016	16	190	2 280	Small Block		Gebürstet	-	Ja	0190-0123
Eiche Bronx	7806017	16	190	2 280	Big Block		Gebürstet	-	Ja	0190-0123
Eiche Broadway	7806013	16	190	2 280	Big Block		Gebürstet	-	Ja	0190-0123



Eiche Scandinavia



Eiche Manhattan



Eiche Brooklyn



Eiche Art Deco



Eiche Soho



Eiche Retro



Eiche Wasa



Eiche Chelsea



Eiche Bronx



Eiche Broadway

### Noble Proteco Lacquer

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	97 % 97 %	100 %
	Natural Renewable	Recyclable

### Noble Proteco Hardwax Oil

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	98 % 98 %	100 %
	Natural Renewable	Recyclable



2-LOCK



www.realwood.eu



Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de). Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf. Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

Für weitere und aktuelle Informationen besuchen Sie bitte [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de)