


Grezzo EcoBase

Vorläufiges Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	ISO 2424			Getuftet 1/10 "				
Musterung	ISO 2424			Schlingenpol strukturiert				
Färbemethode				Solution Dyed				
Abmessung	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (Fliese 20 Stück)					
Trägermaterial	ISO 2424			Polyester Vlies				
Rückenausrüstung	ISO 2424			EcoBase – 100 % recyclingfähig, enthält durchschnittlich 80 % positiv bewertete Inhaltsstoffe.*				
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424			Endlos Garn Polyamid 6				
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	7.0					
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	3.5					
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m ²	4150					
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m ²	650					
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m ²	395					
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm ³	0.113					
Noppenzahl	ISO 1763	/dm ²	1580					
Begetest	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Durchgangswiderstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹					
Oberflächenwiderstand	ISO 10965	Ohm	-					
Beanspruchungsbereich	EN 1307			33 Objektbereich gewerblich - Stark				
Komfortklasse	EN 1307			LC 1				
Maßbeständigkeit	EN 986	%	≤ 0,2					
Trittschallverbesserungsmaß ΔL _w	ISO 10140	dB	25					
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.01	0.03	0.08	0.19	0.33	0.36
Schallreduktion	ISO 354	α _w	0.20					
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.082					
Brandverhalten	EN 13501-1			Bfl - s1 (unverklebt geprüft)				
Prodis - GUT	www.pro-dis.info			4E61DB96				

CE Hergestellt von:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

EN 14041
0493-CPR-0002





* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

DESSO Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Tarkett Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DESSO Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen normalen Produktionstoleranzen. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf die Internetseite www.tarkett.com zu finden.

DE-20220420