

REINIGUNG & PFLEGE

HOLZ – FÜR LACKIERTE HOLZBÖDEN

Wichtige
Informationen
zur Pflege lackierter
Holzböden

Allgemeine Hinweise

Das Sortiment an Reinigungs- und Pflegeprodukten von Tarkett erleichtert die Pflege und hält Ihren Boden frisch und sauber. Wenn Sie die folgenden Pflegehinweise einhalten, können Sie die Lebensdauer Ihres Holzbodens verlängern.

Oberflächenschutz

Bedenken Sie, dass Schotter, Sand und Feuchtigkeit den Boden beschädigen können. Ein effizientes Fußmattensystem kann die Verschmutzung von Böden deutlich reduzieren. Verhindern Sie Schmutz und Feuchtigkeit an der Haustür mit geeigneten Eingangsmatten. Je mehr Schmutz Sie auffangen, desto weniger Reinigung ist erforderlich, denn die meisten Verschmutzungen kommen von außen.

Möbel mit Schutzpads und Stuhlmatte unter Stühlen mit Rollen verringern die Gefahr von Einkerbungen und Kratzern auf dem Fußboden. Möbel müssen angehoben und dürfen nicht über den Boden geschoben werden. Denken Sie daran, Filz pads regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen. Holz ist ein natürliches Material, das je nach Holzart unterschiedliche Eigenschaften hat. Die Härte variiert je nach Holzart, was zu einer unterschiedlichen Empfindlichkeit gegenüber Eindrücken führt. Flüssigkeit muss sofort aufgewischt werden. Alle Holzböden neigen dazu, ihre Farbe unter UV-Einfluss zu verändern. Dies ist ein natürlicher Prozess, der nicht vermieden werden kann. Zum Beispiel haben Böden, die mit Teppichen bedeckt sind, weniger Farbveränderungen als Böden, die nicht bedeckt sind. Beachten Sie, dass latexhaltige Produkte, z. B. die Rückseite von Matten, schwarze Gummiräder usw., den Lack verfärben können.

Beachten Sie! Klebeband darf nicht direkt auf die Oberfläche geklebt werden, da es die Lackoberfläche beschädigt.

Raumklima

Das richtige Raumklima und die richtige Luftfeuchtigkeit sind wichtig. Die relative Luftfeuchtigkeit (RH) in Innenräumen sollte bei 30–60 % RH gehalten werden, um Bewegungen (Ausdehnung/Schrumpfung) des Bodens zu minimieren. Um übermäßige Feuchtigkeit (während Bauarbeiten oder bei normaler Feuchtigkeit im Sommer) zu vermeiden, ist eine gute Belüftung erforderlich. Durch den Einsatz z. B. eines Luftbefeuchters kann eine übermäßige Trockenheit während der Heizsaison im Winter verhindert werden.

Alle Holzböden von Tarkett, mit Ausnahme von Buche, können auf einem selbstregulierenden Warmwasser-Fußbodenheizungssystem verlegt werden. Die Temperatur auf der Bodenoberfläche, einschließlich der mit Teppichen bedeckten Bereiche, darf 27 °C nicht überschreiten.

Reinigung

Für die tägliche Reinigung muss der Boden nur gewischt, trockengewischt oder abgesaugt werden. Der Boden sollte nach ca. 10 Sekunden wieder trocken sein.

Für eine gründlichere Reinigung verwenden Sie einen leicht angefeuchteten Mikrofaser mopp. Schnurmoppköpfe hinterlassen zu viel Wasser und werden nicht empfohlen. Für ein perfektes Ergebnis geben Sie Tarkoclean für lackierte Böden hinzu (weitere Informationen finden Sie auf der Flasche). Die Oberfläche sollte nach 1–2 Minuten trocken sein. Beachten Sie, dass eine matte Oberfläche häufiger gereinigt und gepflegt werden muss als eine glänzende Oberfläche. Keine Bodenseife verwenden!

Um die Oberfläche Ihres lackierten Bodens länger frisch erscheinen zu lassen, empfehlen wir, ihn mit Tarkett Refresher für lackierte Böden zu pflegen. Wie häufig Sie dieses Produkt einsetzen müssen, hängt von der Abnutzung Ihres Bodens ab. Verwenden Sie Tarkoclean nicht auf neu verlegten Böden. Der Tarkett Refresher ist ein wasserbasiertes, umweltfreundliches Pflege- und Reinigungsprodukt, das als Nachlackierung für Ihren Boden dient. Es reinigt und hinterlässt gleichzeitig ein schützendes Finish. Außerdem verhindert es Rutschunfälle und vergilbt nicht.

Der Einsatz von Tarkett Refresher an lackierten Böden erhöht den Glanzgrad von Produkten mit niedrigem Glanz geringfügig. Kein Wachs verwenden!

Böden mit gefasteten Kanten oder gebürstete Produkte erfordern eine zusätzliche Reinigung, da sich Schmutz und Dreck leichter auf der Oberfläche ansammeln, und zwar hauptsächlich in stark frequentierten Bereichen.

Flecken entfernen

Die Holzböden von Tarkett sind bereits nach der Fertigung sehr widerstandsfähig gegen Flecken. Generell sollten Flecken so schnell wie möglich entfernt werden, bevor sie trocknen und aushärten. Beachten Sie die Anweisungen im Leitfaden. Dort finden Sie Informationen zur Art des Reinigungsmittels, das Sie verwenden sollten. Verwenden Sie niemals Aceton, da dies den Lack beschädigt! Wischen Sie das Produkt anschließend mit einem gut ausgewrungenen Tuch ab. Verwenden Sie bei schwarzen Schuhspuren einen Radiergummi.

FLECK	ENTFERNT DURCH
Früchte, Beeren, Saft, Erfrischungsgetränke, Bier, Wein, Milch, Sahne, Kaffee, Tee, Schokolade	Mildes ammoniakfreies synthetisches Reinigungsmittel wie Tarkoclean* in lauwarmem Wasser
Fett, Gummispuren, Öl, Teer, Asphalt	Mildes alkalisches Reinigungsmittel (Max. pH-Wert: 8,5)**
Tinte, Filzstifte, Schablonenfarbe, Schwarzfärbungen, Farbe, Buntstifte usw.	Denaturierter Alkohol – Testbenzin*
Urin, Erbrechen	Mildes ammoniakfreies synthetisches Reinigungsmittel wie Tarkoclean* in lauwarmem Wasser
Blut	Kaltes Wasser

*Tarkoclean für lackierte Böden

**Nach dem Auftragen dieser Produkte immer sofort mit sauberem Wasser neutralisieren.

Protoco

Das Protoco-Oberflächenbehandlungssystem umfasst ein komplettes Sortiment an Reinigungs- und Pflegeprodukten, die speziell für die tägliche und regelmäßige Pflege der Holzböden von Tarkett entwickelt wurden. Um optimale Ergebnisse zu gewährleisten, verwenden Sie nur Tarkett-Produkte auf Ihrem Holzboden und befolgen Sie die Anweisungen genau.

 Tarkett