




AirMaster® Tierra Gold

Vorläufiges Produktbeschreibung nach EN 1307

| | | | |
|---|------------------|--|--|
| Art der Herstellung | ISO 2424 | Getuftet 1/10 " | |
| Musterung | ISO 2424 | Schlingenpol strukturiert | |
| Färbemethode | | Solution Dyed | |
| Abmessung | EN ISO 24342 | cm x cm | 50 x 50 (Fliese 20 Stück) |
| Trägermaterial | ISO 2424 | Colback® Gold Polyester Vlies | |
| Rückenausrüstung | ISO 2424 | DESSO EcoBase® * - Enthält durchschnittlich 80 % recyceltes Material, welches nach C2C positiv bewertet wurde. | |
| Faserzusammensetzung der Nutzschicht | ISO 2424 | BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertes Material hergestellt) ** | |
| Gesamtdicke | ISO 1765 | mm | 6.5 |
| Polschichtdicke | ISO 1766 | mm | 3.1 |
| Gesamtgewicht | ISO 8543 | g/m ² | 4500 |
| Poleinsatzgewicht | ISO 2424 | g/m ² | 900 |
| Polschichtgewicht | ISO 8543 | g/m ² | 525 |
| Pol-Rohdichte | ISO 8543 | g/cm ³ | 0.169 |
| Noppenzahl | ISO 1763 | /dm ² | 1580 |
| Begehtest | ISO 6356 | kV | ≤ 2,0 |
| Durchgangswiderstand | ISO 10965 | Ohm | ≤ 1 x 10 ⁹ |
| Oberflächenwiderstand | ISO 10965 | Ohm | - |
| Beanspruchungsbereich | EN 1307 | 33 Objektbereich gewerblich - Stark | |
| Komfortklasse | EN 1307 | LC 2 | |
| Maßbeständigkeit | EN 986 | % | ≤ 0,2 |
| Trittschallverbesserungsmaß ΔL _w | ISO 10140 | dB | 22 |
| Schallabsorption | ISO 354 | Freq. Hz | 125 250 500 1000 2000 4000 |
| | | α _s | 0.02 0.02 0.04 0.15 0.31 0.37 |
| Schallreduktion | ISO 354 | α _w | 0.15 |
| Wärmedurchlaßwiderstand | ISO 8302 | m ² .K/W | 0.070 |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Bfl - s1 (unverklebt geprüft) | |
| Prodis - GUT | www.pro-dis.info | FAC626B5 | |


 Hergestellt von:
 Tarkett BV
 Taxandriaweg 15
 NL - 5142 PA Waalwijk
 EN 14041
 0493-CPR-0002













* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com

** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Tarkett Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen DESSO Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Tarkett Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen normalen Produktionstoleranzen. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf die Internetseite www.tarkett.com zu finden.

DE-20200921