## DESSO Teppichboden - Fliese

## **Essence Pure**

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	ISO 2424		Getuftet	1/10 "					
Musterung	ISO 2424		Schlinge	enpol					
Färbemethode			Solution	Dyed					
Abmessung	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50	(Fliese 20	) Stück)				
Trägermaterial	ISO 2424		Polyeste	r Vlies					
Rückenausrüstung	ISO 2424		ProBase	- modifie	d bitumen	1.			
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424		Endlos (	Garn Poly	amid 6				
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	6.0						
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	2.7						
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m²	3900						
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m²	500						
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m²	325						
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm³	0.120						
Noppenzahl	ISO 1763	/dm²	1580						
Begehtest	ISO 6356	kV	≤ 2,0						
Durchgangswiderstand	ISO 10965	Ohm	-						
Oberflächenwiderstand	ISO 10965	Ohm	-						
Beanspruchungsbereich	EN 1307		33 Objektbereich gewerblich - Stark						
Komfortklasse	EN 1307		LC 1						
Maßbeständigkeit	EN 986	%	≤ 0,2						
Trittschallverbesserungsmaß $\Delta L_{_W}$	ISO 10140	dB	26						
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000	
		$\alpha_{\rm s}$	0.01	0.01	0.05	0.17	0.29	0.31	
Schallreduktion	ISO 354	$\alpha_{\rm w}$	0.15						
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m².K/W	0.062						
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl - s1 (unverklebt geprüft)							
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	)							







DESSO Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Tarkett Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DESSO Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen normalen Produktionstoleranzen. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf die Internetseite www.tarkett.com zu finden.

