

# OMNISPORTS DANCEFLOOR 3.45 MM

## TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	Omnisports Dancefloor 3.45 mm
Belagsart	EN 14041	Heterogener Indoor-Bodenbelag
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtdicke	ISO 24346	3.45mm
Flächengewicht	ISO 23997	3295g/m <sup>2</sup>
Oberflächenausrüstung		Top Clean XP PUR Reinforced
Lieferform	ISO 24341	
	Bahnen/Rolle	15 lfd.m x 2m Art.-Nr. 3685__ Farb-Nr.
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0120-081-DoP-2013-04
Brandverhalten	EN 13501-1	C <sub>n</sub> -s1
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	Ca. 0.05m <sup>2</sup> K/W
LEISTUNGSMERKMALE		
Reibung	EN 13036-4	80-110 Durchschnittlicher Messwert: ≥90
Kraftabbau	EN 14808	- Durchschnittlicher Messwert: ≥ 4%
Vertikale Verformung	EN 14809	≤ 5 mm Durchschnittlicher Messwert: ≤ 0.8 mm
Verhalten bei rollender Last	EN 1569	-
Verschleißfestigkeit	EN ISO 5470-1	≤ 1g
Eindruckwiderstand	EN 1516	≤ 0.50mm Durchschnittlicher Messwert: ≤ 0.18mm
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 717/2	Ca. + 20 dB
Raumschall	NFS 31-074	Klasse A ≤ 65dB
UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionen	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (nach 28 Tagen)
FARBEN		
		2

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (12/18). \*Zur Information - nicht bindend. Gemäß der europäischen Verordnung Nr. 305/2011 für die CE-Kennzeichnung sind die Leistungserklärungen (DoP) auf unserer Website [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de) zu finden. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Hinweis: Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von Tarkett sind zu beachten.



Deutschland: Tarkett Holding GmbH - [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de) - [info.de@tarkett.com](mailto:info.de@tarkett.com)  
 Schweiz: Tarkett Holding GmbH - [www.tarkett.ch](http://www.tarkett.ch) - [info.de@tarkett.com](mailto:info.de@tarkett.com)  
 Österreich: Tarkett Holding GmbH - [www.tarkett.at](http://www.tarkett.at) - [info.at@tarkett.com](mailto:info.at@tarkett.com)