


# Essence Maze

Produktbeschreibung nach EN 1307



Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 1/10 "	
Musterung	ISO 2424	Schlingenpol	
Färbemethode		Solution Dyed	
Abmessung	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (Fliese 20 Stück)
Trägermaterial	ISO 2424	Polyester Vlies	
Rückenausrüstung	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver®	
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424	Endlos Garn Polyamid 6	
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	6.5
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	3.0
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4050
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	580
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	360
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.120
Noppenzahl	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1580
Begehtest	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Durchgangswiderstand	ISO 10965	Ohm	-
Oberflächenwiderstand	ISO 10965	Ohm	-
Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - Stark	
Komfortklasse	EN 1307	LC 1	
Maßbeständigkeit	EN 986	%	≤ 0,2
Trittschallverbesserungsmaß $\Delta L_w$	ISO 10140	dB	25
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		$\alpha_s$	0.00    0.04    0.10    0.24    0.35    0.39
Schallreduktion	ISO 354	$\alpha_w$	0.20
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.075
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl - s1 (unverklebt geprüft)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	456EC2A0	





EN 14041  
0493-CPR-0002


Hergestellt von:


Tarkett BV  
Taxandriaweg 15  
NL - 5142 PA Waalwijk




































Quality- and Environmental  
Management System Certification  
ISO 9001 & ISO 14001



Tarkett Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen DESSO Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Tarkett Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen normalen Produktionstoleranzen. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf die Internetseite professionals.tarkett.com zu finden.

DE-20190309