DESSO Teppichboden - Fliese

AirMaster® Salina Gold

Vorläufiges Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	ISO 2424		Getuftet 1/10 “					
Musterung	ISO 2424		Schlingenpol strukturiert					
Färbemethode			Solution Dyed					
Abmessung	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (Fliese 20 Stück)					
Trägermaterial	ISO 2424		Colback® Gold Polyester Vlies					
Rückenausrüstung	ISO 2424		DESSO EcoBase® * - Enthält durchschnittlich 80 % recyceltes Material, welches nach C2C positiv bewertet wurde.					
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424		BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® wird aus 100% regeneriertes Material hergestellt) **					
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	7.5					
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	4.0					
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m²	4450					
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m²	865					
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m²	565					
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm³	0.141					
Noppenzahl	ISO 1763	/dm²	1580					
Begehtest	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Durchgangswiderstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10^9					
Oberflächenwiderstand	ISO 10965	Ohm	-					
Beanspruchungsbereich	EN 1307		33 Objektbereich gewerblich - Stark					
Komfortklasse	EN 1307		LC 2					
Maßbeständigkeit	EN 986	%	≤ 0,2					
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_w	ISO 10140	dB	26					
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.01	0.01	0.09	0.20	0.33	0.41
Schallreduktion	ISO 354	α_w	0.20					
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m².K/W	0.082					
Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl - s1 (unverklebt geprüft)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		E5365DFF					

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Hergestellt von:
Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk

Bfl-s1 DS

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

* DESSO EcoBase®-Teppichrücken basieren auf Polyolefin. Positiv bewertet = Alle Ausgangsstoffe wurden nach den Cradle to Cradle® Bewertungskriterien entweder als grün (optimal) oder gelb (akzeptabel) bewertet. Wie in dem Cradle to Cradle® Certified CM Product Standard, Version 3.1, beschrieben. Der Gesamtprozentwert der recycelten Inhaltsstoffe, der je nach Produkt und Farbe variiert, kann auf unserer Webseite eingesehen werden: www.tarkett.com
** ECONYL® ist ein Garn, das aus 100% regeneriertes Material hergestellt wird. Der gesamte %-Anteil an regeneriertes Material variiert je Produkt und je Farbe. Ob eine Farbe ECONYL® enthält und mit welchem genauen %-Anteil finden Sie auf unserer website unter: www.tarkett.com

Tarkett Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen DESSO Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Tarkett Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Hinweis: Tarkett behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern; Änderungen unterliegen normalen Produktionstoleranzen. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf die Internetseite www.tarkett.com zu finden.

DE-20200921

Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL-5142 PA Waalwijk

Tarkett